

山东HDPE双壁波纹管交通运输

产品名称	山东HDPE双壁波纹管交通运输
公司名称	青岛宁德管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛即墨市通济办事处西元庄村东南
联系电话	86 0532 66838258 18562669193

产品详情

运输、装卸过程中，不允许抛摔、撞击、重压、长时间曝晒或靠近热

源。不允许与有害物质混运。成盘状的多孔管不可平放运输。

山东HDPE双壁波纹管连接的技术在不断的使用中逐渐成熟，它的热熔

连接包括以下三种方法：

1.电熔衔接

电熔衔接一般用在受安装部位约束、无法施行热熔衔接的处所。相同

的热塑性管道衔接时，插入特制的电熔管件，由电熔衔接机具向电熔

管件通电，依托电熔管件内部预先埋设的电阻丝发生所需求的热量进

行熔接，冷却后管道与电熔管件连成为一个全体。电熔衔接的特点是

衔接便利、疾速、接头质量好、外界要素搅扰小。

2.承插式热熔衔接

为进步承插衔接的运用压力，也可采用在承插部位加套管，承插式热熔衔接是将管材插入端和承插端别离加热变软后，敏捷刺进，冷却后即可达到对比结实的联系。

3.直接热熔衔接：将管材管件衔接部位加热，直接对其进行热熔衔接

。