

# 台湾DSCFS2铸钢浮球式疏水阀DN15

产品名称	台湾DSCFS2铸钢浮球式疏水阀DN15
公司名称	上海特勒阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	口径:DN15-DN25mm 材质:铸钢 连接:螺纹
公司地址	上海市奉贤A3工业园区2105弄
联系电话	021-51877596 18221655542

## 产品详情

### 台湾DSCFS2铸钢浮球式疏水阀DN15

- 1.浮球式蒸汽疏水阀由温差式排气阀及浮球连杆、阀座组成。
- 2.不可使用于过热蒸汽。
- 4.适用于前端有控制阀或电磁阀的制程中使用。
- 5.前端有控制阀或电磁阀的制程，控制阀或电磁阀关闭，蒸汽骤冷，易产生真空，要加装真空破除器，避免前端冷凝水，瞬间开启阀门造成水锤，打坏疏水阀。
- 6.顶盖上具有检查孔，可另加装检查凡尔，可立知该疏水阀正常与否。
- 7.零件采用不锈钢及硬化铬钢阀座，耐磨抗蚀。
- 8.开机时可排大量不凝结气体。
- 9.小口径系列可加装分散器，防止水锤冲击。
- 10.抗背压能力强，适合回收系统使用。
- 11.连续排水噪音小。
- 12.体积大，不耐冻。
- 13.装置时须水平，不能歪斜。

14.可依客戶需求供應更換零件。

材质表：

外壳	ASTM A26 WCB 铸钢
浮球	不锈钢
机械结构	
阀座	硬化铬钢
排气阀	
感热单元	
垫片	非石棉
螺丝	A193-B7 合金钢
螺帽	A194-2H 合金钢

结构尺寸：No.FS2系列 尺寸单位（MM） 操作压力（KG/CM<sup>2</sup>） 重量（KG）

型号	口径	A	B	C	D	E	压力	重量
FS2	15,20,25	118	68	174	20	17	6.5	

\* NPT. PT. 焊口 皆可供應。