

# BMP-3渗透性路桥防水涂料形成钉子效应有效防水

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | BMP-3渗透性路桥防水涂料形成钉子效应有效防水 |
| 公司名称 | 武汉雨晴铁路物资有限公司             |
| 价格   | 9.00/千克                  |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号        |
| 联系电话 | 61903877 18086039865     |

## 产品详情

国标BMP-3渗透性路桥防水涂料形成钉子效应有效防水

雨晴牌BMP-3渗透性路桥防水涂料100%国标材料，各类道桥防水补漏专用材料，我公司湖北雨晴防水全国销售，质优价廉，检测报告齐全！雨晴牌BMP-3渗透性路桥防水涂料订购热线：180 8603 9865（向经理）

雨晴牌BMP-3渗透性路桥防水涂料施工工艺：

1.用量：0.4Kg/m<sup>2</sup>，具体用量需根据基面处理情况而定。 2.基面处理：建议采用抛丸喷砂处理，要求基面干燥、干净，不得有松散、掉皮、空鼓及严重开裂现象；对于较难处治干净的表面，可采用溶剂清除或水洗，再用吹风机吹扫干燥。 3.施工方式：（1）人工涂布 BMP-3渗透性路桥防水涂料施工前，须先轻微搅拌2~3分钟，使其均匀易涂；操作人员使用滚筒，将其均匀并满覆盖地涂布于已处理合格的混凝土或其它基面上，不得漏刷。（2）机械喷涂 可人工手持喷枪施工，由操作人员手持喷枪，均匀地喷涂；也可采用智能沥青洒布车进行洒布，但需严格控制洒布量，务必均匀满铺，可人工使用滚筒补漏。 4.注意事项

（1）BMP-3渗透性路桥防水涂料施工温度范围为0~50℃，雨雪及大风天气不能露天施工；（2）尽管BMP-3渗透性路桥防水涂料阻燃，但施工中仍须严禁烟火；隧道中施工必须通风良好，且实行2小时轮班制；

（3）施工时须对眼睛进行防护，若溅入眼睛须立即用干净毛巾蘸清水擦净后冲洗，并就医咨询；（4）机械喷洒施工前，必须搅拌均匀；施工间隔两小时以上或停工后，要及时使用溶剂将管道清洗干净，以免设备堵塞影响下次使用。

产品简介：雨晴牌BMP-3渗透性路桥防水涂料是单组份黑色粘稠液体，它能将路（桥）基和路（桥）面溶合在一起，形成一个高弹塑性承重、抗剪和防水的整体，从而大幅提高道路性能，延长路桥尤其是陡坡弯道重载路面的使用寿命。

作用机理： 1、溶剂渗透作用 雨晴牌BMP-3渗透性路桥防水涂料含有渗透性材料，这些渗透性材料可以渗透到水泥混凝土毛细孔3mm-5mm深度，固化后不仅可以修复水泥混凝土表面微缺陷，还可以堵塞毛细渗水孔，起到良好的防水效果；渗透的同时形成钉子效应，牢牢粘附在水泥混凝土面层，可以有效防止防水层的起皮、脱层，且不易被施工车辆及摊铺设备破坏。

2、反应固化作用 初步固化的防水粘结层在高温（高于100℃）沥青混凝土的作用下会产生微溶化分布，在碾压作用下骨料大颗粒嵌入防水粘结层中，形成均匀分布的剪力键；冷却后生成的弹塑性防水粘结层，内聚力进一步提高，粘结和剪切强度同时达到1.0Mpa以上，将面层沥青混凝土与下层水泥混凝土完美结合成一个受力整体。

购买雨晴牌BMP-3渗透性路桥防水涂料请通过以下方式联系我们湖北雨晴防水，您将享受更优惠的价格：

销售电话：180 8603 9865（向经理）

联系QQ：2910710641

全国免费寄样，检测报告齐全，100%送检包过！！！！