

# B1级橡塑板 橡塑板厂家 橡塑板

产品名称	B1级橡塑板 橡塑板厂家 橡塑板
公司名称	廊坊琥龙保温材料有限公司
价格	750.00/立方
规格参数	品牌:神州 型号:30MM 产地:河北大城
公司地址	河北大城留各庄工业区
联系电话	400-1286088 13930600981

## 产品详情

橡塑保温管,价格,橡塑保温管型号规格说明:

橡塑保温管采用铝箔复合技术后提高了其阻湿性能,延缓了材料老化的速度,完全避免了橡塑材料表面龟裂的缺陷,大幅度提高了材料的使用寿命。而且外贴的不燃铝箔,进一步提高了保温层的防火性能。该产品用于空调制冷的保温、屋面隔热、汽车顶蓬、引擎盖及挡火墙的隔热减震等。

### 抗震性能

橡塑保温管具有很好的弹性,因而能最大限度地降低机械设备在使用过程中的振动和共振。

**柔韧性能** 橡塑保温管具有良好的绕性及韧性,施工中可以很容易处理弯曲和不规则贴合面,而且可以省工省料。安装方便,外形美观。因本产品富柔软性,安装简易方便。又因本材料外表有橡胶的光滑平整,以及它本身的优异性能,不需另加隔汽层,防护层,减少了施工中的麻烦,也保证了外形美观、平整。当设备检修时,剥离下来的本材料可重复使用,性能不变。其它优点 橡塑保温管使用起来十分安全,既不会刺激皮肤,亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长,避免害虫或老鼠啮咬,而且性能优越。防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

铝箔橡塑板主要特性:

- 1、适用温度范围广,自-40 至105 且抗老化性能好,经久耐用。阻燃效果达到国家B1级标准。
- 2、绿色环保,从生产至安装完全符合国家环保要求,外观整体美观。
- 3、导热系数低:本品具有较低导热系数,平均温度为0 时为0.034w/mk,表面放热系数高,达到9.5 w/mk,因此在相同的环境条件下,它的使用厚度比其它的温度材料薄一半以上,节省了楼层吊顶以上的空间,

从而增加了楼层的可利用空间。

#### 4、水汽透过率极低。

因本品为闭泡式结构,且表面平整光滑,所以外界空气中的水汽很难渗透到材料之中,保冷保温不必再添  
加隔汽层,从而获得较佳的导热系数,它的阴湿因子大于 $4.5 \times 10^3$ ,使它的整体既是保浊层又是防潮层。