

搅拌站振动主机除尘器厂家价格

产品名称	搅拌站振动主机除尘器厂家价格
公司名称	河北省廊坊市固安县鑫滤达滤清器厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城王龙开发区
联系电话	86-0316-6228011 15132655020

产品详情

振动主机除尘器应用区域：

振动主机除尘器连接处用包箍密封水泥仓顶除尘器般安装在水泥罐、粉煤灰罐顶部，根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计振动主机除尘器的滤芯通过最大直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压。、

过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是混凝土搅拌站的必备设备

振动主机除尘器装置设计：

振动主机除尘器是一种带有一定负压的收尘装置，它适用于各种粉末状物质在机械输送装置输送时产生的粉尘的收尘，不使粉尘散落到空气中。

振动主机除尘器适用于各种混凝土搅拌站和沥清搅拌站。

1、过滤面积达11-72平方米。

- 2、安装与维修快捷方便。
- 3、振动式、脉冲式清理，操作简单。
- 4、卡式滤芯，采用进口的材料。
- 5、主要原材料从德国进口

振动主机除尘器性能选择

- 1、仓顶除尘器选型的主要技术参数为风量、气体温度、含尘温度、含尘浓度与湿度。根据工艺设计的风量、气体温度、含尘浓度的最高值，按略小于技术性能表中的数值为原则，其相对应的仓顶除尘器型号，即为所需要的收尘器型号。
- 2、表中耗气量为工厂集中供气时的情况，如单独使用空压机时，表中的耗气量要放大到1.5倍。压缩空气耗气量栏中，所提出的耗气量为该型号设备的最大耗气量。
- 3、设备外形尺寸见附图及尺寸表。我公司还可根据用户现场场地情况设计符合用户要求外形的仓顶除尘器。