

## 2018水泥罐顶除尘器图片

产品名称	2018水泥罐顶除尘器图片
公司名称	河北省廊坊市固安县鑫滤达滤清器厂
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城王龙开发区
联系电话	86-0316-6228011 15132655020

### 产品详情

水泥仓顶除尘器,又称仓顶除尘器,搅拌站除尘器,库顶除尘器,主机除尘器等。分为两大类即滤筒式除尘器和布袋除尘器。仓顶除尘器工作原理:焊接法兰与水泥仓(或其它粉料容器)焊接一起做为收尘器的支撑;用连接夹子将密封筒箱与焊接法兰密封连接成一体;振动盘夹于密封筒体及上部筒箱之间;滤芯过盈与振动盘装配;这样就由滤芯,密封筒箱

仓顶除尘器是一种自动清灰结构的单体除尘设备,这种除尘器在水泥,矿粉,采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业广泛用于过滤气体中的细小的,非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。

仓顶除尘器具体参数:过滤面积:24m<sup>2</sup>滤芯数量:14支排风量:>1500 m<sup>3</sup>/h过滤效率:>99.9%清理方式:间歇式振动清理振动电机功率:500瓦(380伏/50 Hz)结构形式:圆筒形直径:800 mm安装总高度:1635 mm连接方式:卡箍连接(含密封圈)筒体材料:碳钢喷漆颜色:黄色/灰色/红色脉冲控制仪仓顶脉冲除尘器的主要控制装置

、振动盘焊接法兰与水泥仓形成了一个公有滤芯能与上部筒箱过滤连桶体。同时上部筒箱与大气相通,做为气体排放或补充。当散装水泥泵车向仓内送粉料时,水泥仓内,外有一定的压差,气体由仓内向外排放,利用滤芯将粉尘过滤达到净化空气的作用;当螺旋机向用粉机械供料时仓内压力小于大气压力这样由大气向仓内补气使螺旋机正常工作适用范围内!