

仓顶振动除尘供应

产品名称	仓顶振动除尘供应
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区王龙村康敏过滤器材厂
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	0316-6228011 18833635608

产品详情

一、关于焊接口径：焊接除尘器的接口应小于除尘器实际焊接口径。如我公司仓顶除尘器的焊接尺寸为800毫米，而罐子顶部的焊接口径应限制在750毫米左右。

二、关于焊接方法：水泥罐仓顶除尘器下方的焊接法兰，应与连接处处于完全密封状态。要求焊接无缝隙。防止因焊接有缝隙，而造成漏水腐蚀仓顶除尘器和水泥结块。

三、关于滤芯安装方法：安装拆卸仓顶除尘器滤芯，应保证安装无缝隙，检查振动盘是否有损坏。防止因压力过大造成缝隙飞灰。

四、关于电源接通方法：电源应保持无裸露电源线在外面。防止因雨水进入发生短路。

仓顶除尘器是用水泥仓顶上的一种过滤除尘设备，它里面的14只除尘滤芯能够有效的过滤水泥粉尘，过滤效果达到99%以上，能够有效的控制粉尘造成的环境污染。

焊接式水泥仓除尘器特点：具有体积小，结构紧凑等优点。选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要

求，是优质搅拌站的必备设备。

焊接式水泥仓除尘器的滤尘是通过滤芯进行的，当含尘空气通过时，即可有效的使用固相与气相分离开来，当气流通过时，由于震动作用、使气流中的微粒吸附在滤芯上或沉降下

来，净化后的空气即可排出，为了清除附着和沉入滤芯的灰尘，在每班通风机停止运行时(每隔约2-4小时)顺序振动仓顶除尘器，每次振动5下左右。

焊接式水泥仓除尘器是根据水泥、粉渣灰、石灰等 各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器滤芯

的颗粒通过附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各类粉

末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装器拆散后风送的要求。又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压。