

东风140水罐消防车（3.5吨）

产品名称	东风140水罐消防车（3.5吨）
公司名称	湖北程力汽车制造公司
价格	.00/个
规格参数	类型:水罐消防车 品牌:程力威 排量:多种供选（L）
公司地址	中国 湖北 随州市曾都区 随州市程力工业园
联系电话	86 0722 3801585 13908660483

产品详情

类型	水罐消防车	品牌	程力威
排量	多种供选（L）	底盘型号	东风EQ1092FJ/EQ1092F19DJ
额定载质量	3500（kg）	轮胎规格	9.00-20 12PR
外形尺寸(长*宽*高)	7000×2440×2900（mm）	型号	东风140水罐消防车（3.5吨）
整备质量	5450（kg）	轴距	3950（mm）
总质量	9400（kg）	最高车速	90（km/h）
燃料种类	柴油		

产品名称	东风140水罐消防车（3.5吨）	
底盘型号	东风eq1092fj/eq1092f19dj	
容积（t）	3.5	
车辆参数	整车尺寸(长宽高mm)	7000×2440×2900
	总质量(kg)	9400
	额定载质量(kg)	3500
	整备质量(kg)	5450
	接近角/离去角(mm)	34/16.6

	前悬/后悬(mm)	1065/1960
	燃油种类	汽油/柴油
	百公里油耗(l)	
	最高车速	90
发动机参数	型号	eq6100-1/yc4e140-20/yc6j140-21
	排量/功率(kw)	6494/99/105
	生产厂家	四冲程直列六缸、四缸增压中冷汽油、柴油机
	型式	直列四缸
底盘说明	驱动型式	4 × 2
	轴距(mm)	3950
	轮距(前/后)	1810/1800
	前桥描述	3.6吨前桥
	后桥描述	8吨后桥
	转向器说明	双辐条式方向盘，蜗杆指销式转向器
	变速箱描述	五个前进档，一个倒档，手动机械式
	离合器描述	单片、干式螺旋弹簧离合器
	制动系统说明	双回路气制动系统，气压伺服助力，鼓式制动器
	驾驶室	长头驾驶室
	钢板弹簧片数(前/后)	9/11+8
	轮胎规格	9.00-20 12pr
	空调	选装
专用性能参数	消防炮射程	50-55m
	压力	1.0-2.0mpa
	引水时间	25s
	吸水深度	7m
	转速	3200r/min
	流量	15-60l/s

消防泵	
常压泵	型号:bs30车用消防泵,流量:30l/s,压力:1.0mpa
消防炮	
泡沫消防炮	型号:pp24型两用消防炮 流量:48l/s/1.0mpa 水射程: 50米 泡沫射程: 45米
水罐消防炮	型号:sp30 水射程: 55米

以下是产品功能介绍和产品全方位图片

消防车改装生产相关说明:

东风公司专业改装销售东风小霸王消防车、东风140消防车、东风140/47消防车、东风145消防车、东风153消防车、解放消防车等。

消防车又名灭火车、救火车。采用二类载货汽车底盘改装而成，专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及，广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门，可迅速接近火场展开灭火战

消防车整车流线形设计，外观新颖，机动灵活，经济实用，内部器材架分隔材料均用高强度铝合金型材，美观用夹具固定。

消防车采用双排整体式结构，视野开阔，乘员多，可乘坐6-8人；消防车可在行进中进行灭火，射程远，灭火战、高低压消防泵。

对消防车有特殊要求的用户请致电东风改装厂，我们可为用户定单设计、改装，并可加装预热保温装置、方向

以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准，本公司保留改进产品的权利

销售热线：魏斌13908660483

公司网址：www.chinaclqc.com

产品名称 底盘型号		
容积 (t)		
车辆参数	整车尺寸(长宽高mm)	7000 × 2440 × 2900
	总质量(kg)	9400
	额定载质量(kg)	3500
	整备质量(kg)	5450
	接近角/离去角(mm)	34/16.6
	前悬/后悬(mm)	1065/1960
	燃油种类	汽油/柴油
	百公里油耗(l)	
	最高车速	90
发动机参数	型号	eq6100-1/yc4e140-20/yc6j140-21

底盘说明	排量/功率(kw)	6494/99/105
	生产厂家	四冲程直列六缸、四缸增压中冷汽油、柴油机
	型式	直列四缸
	驱动型式	4 × 2
	轴距(mm)	3950
	轮距(前/后)	1810/1800
	前桥描述	3.6吨前桥
	后桥描述	8吨后桥
	转向器说明	双辐条式方向盘，蜗杆指销式转向器
	变速箱描述	五个前进档，一个倒档，手动机械式
	离合器描述	单片、干式螺旋弹簧离合器
	制动系统说明	双回路气制动系统，气压伺服助力，鼓式制动器
	驾驶室	长头驾驶室
	钢板弹簧片数(前/后)	9/11+8
专用性能参数	轮胎规格	9.00-20 12pr
	空调	选装
	消防炮射程	50-55m
	压力	1.0-2.0mpa
	引水时间	25s
	吸水深度	7m
	转速	3200r/min
流量	15-60l/s	
消防泵		
常压泵	型号:bs30车用消防泵,流量:30l/s,压力:1.0mpa	
消防炮		
泡沫消防炮	型号:pp24型两用消防炮 流量:48l/s/1.0mpa 水射程: 50米 泡沫射程: 45米	
水罐消防炮	型号:sp30 水射程: 55米	

消防车改装生产相关说明:

东风公司专业改装销售东风小霸王消防车、东风140消防车、东风140/47消防车、东风145消防车、东风153消防车

消防车又名灭火车、救火车。采用二类载货汽车底盘改装而成，专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及

消防车整车流线形设计，外观新颖，机动灵活，经济实用，内部器材架分隔材料均用高强度铝合金型材，美观

消防车采用双排整体式结构，视野开阔，乘员多，可乘坐6-8人；消防车可在行进中进行灭火，射程远，灭火战

对消防车有特殊要求的用户请致电东风改装厂，我们可为用户定单设计、改装，并可加装预热保温装置、方向

以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准，本公司保留改进产品的权利

销售热线：魏斌13908660483