

供应电梯井吸音板 建筑外墙电梯井吸音板施工

产品名称	供应电梯井吸音板 建筑外墙电梯井吸音板施工
公司名称	大城县葛门展胜保温材料厂
价格	10.00/平米
规格参数	
公司地址	大城县葛门村
联系电话	13930617922

产品详情

电梯井吸音板

是专门为电梯井道、机房设计，生产的隔声材料，芯材为黄色玻璃棉纤维，离心玻璃棉作为一种在世界各地长期广泛应用的声学材料，被证明具有优异的吸声性能，而且防火性能极佳。

面复合吸声颗粒。主要作用是增强吸声效果，同时更方便安装。电梯井吸音板形状为凹凸型，这种特殊的结构增大了有效吸声面积，同时又改变了声音的反射效果，降噪系数NRC=0.75，主要适用于电梯井道、电梯机房、空调机房等各类特定结构中的吸声降噪处理。而且无毒无害，是真正的绿色吸声装饰板

吸声系数

吸声板材料吸声系数，依据GB/T20247-2006ISO 354:2003《声学混响室吸声测量》

降噪系数：NRC=0.85，其吸声构造的吸引性能为一级。（NBR 0.85）

频率/HZ	100	125	160	200	250	315	400	500	630	a	NBR
吸声系数	0.38	0.48	0.51	0.84	0.86	0.82	0.92	0.87	0.80	0.77	0.85

频率/HZ	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	a	NBR
吸声系数	0.81	0.80	0.76	0.86	0.87	0.87	0.85	0.80	0.76	0.77	0.85

a1、为100-5000HZ平均吸声系数。

a2、NBR为降噪系数，是250、500、1000、2000HZ 4个倍频带吸声系数的算数品均值。