

欧曼前四后八化工液体运输车

产品名称	欧曼前四后八化工液体运输车
公司名称	湖北程力汽车制造公司
价格	.00/个
规格参数	类型:化工液体车 品牌:程力威 外观颜色:多种可选
公司地址	中国 湖北 随州市曾都区 随州市程力工业园
联系电话	86 0722 3801585 13908660483

产品详情

类型	化工液体车	品牌	程力威
外观颜色	多种可选	发动机型号	SC8DK240Q3 上海柴油机股份有限公司
排量	多种供选 (L)	罐体材质	碳钢
底盘型号	BJ1317VNPJJ-S5	额定载质量	16000 (kg)
轮胎规格	10.00-20,10.00R20,11.00-20, 11.00R20	轮胎数	12
排放标准	GB17691-2005国 ,GB3847	外形尺寸(长*宽*高)	11980 × 2500 × 3600 (mm)
型号	欧曼前四后八化工液体运 输车	整备质量	14805 (kg)
轴距	1800+4700+1350 (mm)	轴数	4
总质量	31000 (kg)	最高车速	85 (km/h)
燃料种类	柴油		

欧曼前四后八化工液体运输车 产品主要技术资料			
产品名称：	欧曼前四后八化工液体运输车	外型尺寸(mm)：	11980
底盘型号：	bj1317vnpjj-s5	货厢尺寸(mm)：	× ×
总质量：(kg)	31000	接近/离去角(°)	12/11
额定质量：(kg)	16000	前悬/后悬(mm)：	1555/
整备质量：(kg)	14805	最高车速(km/h)：	85
排放标准：	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
底盘参数			
底盘型号：	bj1317vnpjj-s5	燃油种类：	
轴数：	4	前轮距(mm)：	

轴距(mm) :	1800+4700+1350	后轮距(mm) :	
驾驶室乘人数 :	3	弹簧片数 :	
轮胎数 :	12	轴荷 :	
轮胎规格 :	10.00-20,10.00r20,11.00-20,11.00r20		
整车说明 :	运送介质品名: 戊烷;介质密度:630千克/立方米;类项号 : 3;罐体有效容积: 26.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9200×2400×1650。随车		
发动机参数			
发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率
sc8dk240q3sc8dk260q3sc8dk280q3wp10.270ne31wp10.290ne31wp10.310ne31	上海柴油机股份有限公司上海柴油机股份有限公司上海柴油机股份有限公司潍柴动力股份有限公司潍柴动力股份有限公司潍柴动力股份有限公司	827082708270972697269726	17719
其它资料			
专用功能说明 :			
化工液体运输车专用功能说明 :			
<p>我公司主导产品有：东风化工车(东风小霸王、东风大金刚、东风140、东风145、东风天锦、东风153、东风双桥)。</p> <p>我公司改装生产的化工车均采用国内成熟的二类原装底盘进行改装；</p> <p>罐体材质：碳钢、钢衬塑、全塑罐（聚乙烯）</p> <p>塑料罐制作：1、槽罐以改性聚乙烯为原料，用先进的滚塑工艺一次成型，无焊缝，强度大，无渗漏，耐腐蚀；2、隔板采用二个斜面结构撑紧，保证运输固定不动。3、附件均用耐腐蚀的螺栓固定，并加胶垫密封。</p> <p>碳钢罐制作：1、罐体采用武钢碳钢6mm优质钢材按国际标准制造。2、罐体内采用先进的对接焊技术,罐体成形后高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载安全平稳等特点。</p>			
多方位图展示：			
<p>详细资料及图片请直接与我公司联系，以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准。</p> <p>销售热线：魏斌13908660483公司网址：www.chinaclqc.com</p>			

欧曼前四后八化工液体运输车 产品主要技术资料

产品名称：

底盘型号：

总质量：(kg)

额定质量：(kg)

整备质量：(kg)

排放标准：

底盘参数

底盘型号：

轴数：

轴距(mm)：

驾驶室乘人数：

轮胎数：

轮胎规格：

整车说明：

发动机参数

发动机型号

sc8dk240q3sc8dk260q3sc8dk280q3wp10.270ne31wp10.290ne31wp10.310ne31

其它资料

专用功能说明：

化工液体运输车专用功能说明：

我公司主导产品有：东风化工车(东风小霸王、东风大金刚、东风140、东风145、东风天锦、东风153、东风双桥)。

我公司改装生产的化工车均采用国内成熟的二类原装底盘进行改装；

罐体材质：碳钢、钢衬塑、全塑罐（聚乙烯）

塑料罐制作：1、槽罐以改性聚乙烯为原料，用先进的滚塑工艺一次成型，无焊缝，强度大，无渗漏，耐腐蚀。
2、隔板采用二个斜面结构撑紧，保证运输固定不动。3、附件均用耐腐蚀的螺栓固定，并加胶垫密封。

碳钢罐制作：1、罐体采用武钢碳钢6mm优质钢材按国际标准制造。

2、罐体内采用先进的对接焊技术,罐体成形后高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载安全平稳等多方位图展示：

详细资料及图片请直接与我公司联系，以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准。