

厂家直销fs一体化免拆建筑模板生产线定制定做

产品名称	厂家直销fs一体化免拆建筑模板生产线定制定做
公司名称	大城县创荣机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:创荣 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡刘固献村
联系电话	13082091206

产品详情

经济耐用硅质聚苯板大型全套设备生产工艺硅脂聚苯板设备生产1200*600规格,工艺操作简单。硅脂聚苯板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压,出料加压,烘干及成品渗透率达到96%以上。成品容重控制在每立方达到50公斤。硅脂聚苯板设备分;全自动吸附机,自动滚压机,全自动搅拌机,自动上料、烤箱等使生产质量高超产量提高、节省人工A级硅质聚苯板;通过对传统成型的EPS保温板进行聚合渗透技术二次改性。A1、A2级均质材料检测报告。裸板墙角火实验、950度燃烧,45分钟无收缩、无融化、无燃点。外观及物理性能和苯板一样施工及验收标准与普通苯板及挤塑板施工工艺一样。硅质聚苯板设备产品介绍:AEPS是由传统的EPS聚苯板或EPS石墨聚苯板与新型无机材料进行渗入、固化、聚合,使聚苯颗粒周围包裹着有防火性能的特殊无机材料结晶体,填充均匀,隔绝空气,从而改变了原聚苯板遇火收缩,熔滴的缺陷。保持了原聚苯板优异的物理性能。硅质聚苯板全称叫做A级防火聚苯乙烯泡沫板、又叫做泡沫板或是EPS板,它的结构和家具包装中用到的防震泡沫很相似,但是它的性能却是比防震泡沫要好很多。A级聚合聚苯板用途很广,在建筑墙体、保温层、冷库隔热、装潢雕刻以及防水等方面都普遍的利用到了聚合聚苯板。经济耐用硅质聚苯板大型全套设备生产工艺

硅质聚苯板产品特点:硅脂EPS

保温板除了具备普通保温板的所有性能外,还具有以下特点:1、防火性能达到难燃型a1级:硅脂EPS

保温板燃烧性能具有良好的防火性能。2、绝热能力更:硅脂EPS

保温板是经典隔热材料发泡聚苯乙烯通过化学方法进一步精炼的产品,导热系数

0.032,它的绝热能力比普通EPS高出

30%,有助于提高能效并减少二氧化碳的排放。3、同等效果成本更低:硅质EPS

保温板的突出绝热能力在低密度时表现的特别明显。比采用常规的EPS保温板更节省成本。

性价比高,同等效果时,与其它防火型外保温系统相比更节省成本。施工简便、系统整体性好:

硅质聚苯板外保温系统施工与EPS薄抹灰外墙外保温系统施工方法一致,有较高的系统

整体性及耐久性,适用于有防火要求而需采用A1级聚苯板的外墙外保温工程。

产品主要特点:硅质改性聚苯板是运用高分子技术,结合多学科跨领域创新合作,创造出的特点鲜明、性能稳定的防火保温板,简称“硅质改性聚苯板”。硅质改性聚苯板有优异的保温性能,防火性能可达a级不燃。硅质改性聚苯板的技术,应用了跨领域、跨学科的高分子技术,完全抛弃了原有板材等材料的

分子改性，或添加阻燃剂的路径，引入全新的防火概念。有机高分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动，最终形成蜂窝状隔离仓，使每一个有机大分子的颗粒形成相对独立的防火个体，从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播，达到了“准不燃”的效果。经济耐用硅质聚苯板大型全套设备生产工艺