

批发氧气流量计MF5706

产品名称	批发氧气流量计MF5706
公司名称	广州市日海仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:广州日海 型号:MF5706 产地:广州
公司地址	广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号(厂房) 二楼
联系电话	15920197669 18925067786

产品详情

广州日海厂家专门生产微小数显流量计，质量保障，价格优惠，欢迎下单18925067786徐小姐

MF5700气体质量流量计是根据我公司自有MEMS技术传感芯片开发的一款应用范围较广、低功耗、可移动式设计、带显示、能够实现网络化常规的计量设备。该设备适用应用于医院临床供氧监视和计量（即医用氧气表）、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。

产品特点：

- MEMS技术应用，实现小流量测试，精度高 - 低功耗便携式设计
- RS485通讯方式可实现网络集中化管理 - 实时监测瞬时流量和计算累计流量
- 密码管理，超限报警 - 友好的接口方式，实用于各种气体监测的应用场合
- 铜制管体能够用于各种气体介质测量 - 体积小，易于安装

机械尺寸：

	L(mm)	W(mm)	D
MF5706	67	40	NPT 1/4
MF5712	98	50	NPT 1/2或BSPT 1/2

技术参数：

性能参数	MF5706	MF5712	单位
量程	0 ~ 10,25	0 ~ 200	L/Min

精度	$\pm (2+0.5FS)$	$\pm (2.5+0.5FS)$	%
重复性	0.5		%
响应时间	2		sec
供电方式	4节AA电池或外部适配电源		
功耗	10		mW
输出方式	RS485 (选配)		
显示方式	LCD		
显示单位	瞬时流量：SLPM(L/min)；累积流量：NCM(m3)		
显示分辨率	0.01	0.1	L/Min
键盘	三个按键		
功能描述	密码设置；总量设置和清零；报警功能		
工作压力	0.8		MPa
工作温度	-10 ~ +55		
压力损耗	600	2000	Pa
工作时间周期 (电池)	> 60		天
标准校准气体	氮气，20 ° C，101.325kPa		
引出线	专用miniUSB(选配)		
管径	6mm	12mm	mm
机械接口	NPT 1/4	NPT 1/2	
重量	约350		g