

加工硅质聚苯板复合设备厂家使用

产品名称	加工硅质聚苯板复合设备厂家使用
公司名称	大城县创荣机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:创荣 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡刘固献村
联系电话	13082091206

产品详情

加工硅质聚苯板复合设备厂家使用硅质板生产设备 外墙硅质保温板设备是我公司重点研制生产的一种设备产品，具有优越的性能，稳定的运行能力，而且还可以一机多用，用来生产玻璃棉板、岩棉板、外墙硅质板等多种保温板产品。我们保温板设备生产厂家是一家诚信企业，为客户提供的设备和建材均是上等品，全部通过相关部门的检测硅质聚苯板设备生产1200*600规格,工艺操作简单。硅质聚苯板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压，出料加压，烘干及成品渗透率达到96%以上。成品容重控制在每立方达到50公斤。硅质聚苯板设备分；全自动吸附机,自动滚压机，全自动搅拌机，自动上料、烤箱等使生产质量高超产量提高、节省人工热固性改性EPS防火保温板生产线是公司引进韩国最新的覆膜工艺后开发的新产品,在韩国原有的B1级红聚苯板和灰聚苯板的基础上,运用意大利和韩国先进的EPS生产工艺,能生产出干燃烧性为A级的不燃EPS防火保温板,以下简称A-EPS板。硅质板外观及物理性能和苯板一样施工及验收标准与普通苯板及挤朔板施工工艺一样。硅质板设备真空分离起料浆回收、防止回流的作用。设计布局不合理的分离器往往存在分离不净，料浆回流到真空泵处，为后续的生产操作带来不便。防火料固化快、强度高，清理不及时会在真空泵内长时间积聚，久而久之会使泵体密封性下降、吸力减小。我公司分离器采用三级分离、电磁计时控制，能做到完全分离、外排及时。加工硅质聚苯板复合设备厂家使用本公司生产的硅质改性聚苯板设备的配方固化从源头上保障了质量的可靠性、一致性、稳定性。使整个配方和工艺过程智能化。1、调整快：任何时候都可以在确保精度的同时，在30秒之内调整好您所需要的厚度2、搅拌均匀：该设备所采用的是针对氯氧镁水泥的特点所研制的专用搅拌机，功率大，对料浆搅拌特别充分，以减少板材的变形机率。3、料箱放料：该设备所配备的的料箱，是液压宽幅料箱，下料面宽，料在生产线上不会造成中间堆积，两侧缺料的现象，因此，该设备所生产出来的板面薄厚基本一致，同时减少板材变形的机率。4、自动切割分离：我们采用的是全自动的切割分离机，由于是自动切割分离，没有人为对其产生的不良后果。比如：在切割过程中人工切割会不小心碰坏板面。造成面布斜拉，破坏板面。5、自动装架：自动装架就是把托板拍子组合在一起，使其达到长期保持相当的精度，使板材初凝时就在平面环境中定型，从而在生产厚板的过程中使其板面保持平整。另外由于是自动装架子，不用人抬，机器手搬运。从而大大减少了人为对板材造成的损坏

硅质聚苯板生产线设备型号：1、高速型-每班生产A级防火聚苯板（渗透型）400-500立方米左右。
2、低速型-每班生产A级防火聚苯板（渗透型）70-80立方米左右。设备组成：
1、高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。

2、设备尺寸：长度20米、宽度1.85米、高度1.6米。

3、加工版材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。生产工艺：

1、可直接购买加工好的聚苯板（EPS）片材，经过设备挤压、渗透、定型、烘干即可完成。

2、可以购买聚苯板设备自己生产 生产条件：1、场地1000平米足以 2、用电量小 3、操作人员5人 硅质聚苯板保留了传统EPS泡沫般的"导热系数低、保温先过好、工艺成熟"的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃性保温材料，性价比优越。竭诚欢迎海内外厂家莅临指导，洽谈合作事宜，我厂将以优良的品质、合理的价位、真诚的合作态度，与您建立一种互信、稳固、可靠、久远的合作关系！

加工硅质聚苯板复合设备厂家使用