

耐高温潜水泵,100度水温大流量热水潜水泵

产品名称	耐高温潜水泵,100度水温大流量热水潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	众博:大流量 WQR:500m 天津:节能环保
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

一、大流量潜水泵介绍：

[大流量潜水泵](#)

是我厂根据市场需要开发的全新结构的一种泵产品,填补了国际、国内该类型泵历史空白。彻底解决了单吸式潜水电泵的轴向拉力大,在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点。因采用技术成熟的单吸式潜水电泵的安装结构,即可以采用移动安装,也可以采用导轨固定安装。

安装维护使用方便。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。

大流量潜水泵测试各项性能指标达到国家标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。该泵分清水与污水两大系列,同时这两大系列内又分为普通型和带外循环冷却水型及自动搅匀型三大类。

二、大流量节能型[潜水泵](#)产品主要特点：

4、配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作.配置自搅匀叶轮的泵,具有自搅匀功能.可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。

5、采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较少的固体颗粒。

- 6、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全运行20000小时以上。
- 7、泵油室内设有油水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发生信号，对泵实施保护。
- 8、双导轨自动耦合安全系统，给泵的安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此需而进出污水坑。
- 9、浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。
- 10、根据使用场合电机可采用外循环冷却系统，能保证电泵在无(干式)状态下安全运行。
- 11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式安装二种，可满足不同的使用场合。