

卡特防锈冷却液8396挖机防冻液

产品名称	卡特防锈冷却液8396挖机防冻液
公司名称	凯润(深圳)实业有限公司
价格	280.00/桶
规格参数	卡特: · ELC365-8396: · 美国: ·
公司地址	深圳市宝安区龙华新区大浪街道明君商务大厦1204
联系电话	0755-28172081 15712070297

产品详情

型号

1 : 205-6611 冰点-35

2 : 365-8396 冰点-45

1产品和公司标识

Cat ELC (Extended Life Coolant) Premix 50/50 with Embitterment

产品用途:防冻剂/冷却剂

产品编号: 226387386

2构成或成分信息

组分	化学文摘编号	数量
乙二醇 %重量	107-21-1	40 - 50
二甘醇 %重量	111-46-6	1 - 5

2-乙基己酸钠 19766-89-3

1 - 4.99 %重量

3危险标识

应急概述

-若咽入则有害或致命

-根据动物实验数据，含有可能对生殖系统造成不良影响的物质

-可能导致先天缺陷的危害物-根据动物实验数据，含有可能导致先天缺陷的物质

-引起对以下的损伤：

-肾脏

直接健康影响

眼睛:应不会引起长期或显著的眼睛刺激。

皮肤:与皮肤接触应不会引起长期或显著的刺激。通过皮肤吸收应对内脏器官无害。

摄取:有毒，吞服可能有害或有致命危险。

吸入:此物质的蒸气或烟雾可能引起呼吸道刺激。呼吸系统刺激的症状可能包括咳嗽和呼吸困难。

呼吸高于规定暴露限度的此物质可能影响中枢神经系。中枢神经系统效应可能包括头晕、头疼、恶心、呕

吐、虚弱、失去协调、视觉模糊、嗜睡、意识模糊或丧失方向感。在极度暴露的情况下，中枢神经系统效

应包括呼吸压迫、颤抖或抽搐、失去知觉、昏迷或死亡。

4物理性质和化学性质

注意：以下数据为典型值，并不构成规格。

颜色:红色

物理状态:液体

气味:微弱或轻微的

pH: 8.1 - 8.5

蒸气压: 0.12 mmHg (典型的) @ 20 (68)

蒸气密度(空气= 1): 2.1

沸点: 108.9 (228)

溶解度:可互溶的

凝固点: -36.7 (-34)

比重: 1.13 @ 15.6 (60.1) / 15.6 (60.1)

粘度:无数据

5毒性信息

直接健康影响

眼睛刺激:眼睛刺激危险系基于对类似材料或产品成分之数据的评估.

皮肤刺激:皮肤刺激危险系基于对类似材料或产品成分之数据的评估.

皮肤致敏:尚不具备毒理学数据。

急性经皮毒性:急性经皮毒性危险系基于对类似材料或产品成分之数据的评估.

急性口服毒性:急性口服毒性危险系基于对类似材料或产品成分之数据的评估.

急性吸入毒性:急性吸入毒性危险系基于对类似材料或产品成分之数据的评估.

6处置考虑因素

如果可能，将物质用于其设计目的或回收加工。

现有机油回收服务站负责废机油回收处理或弃置。将被污染的物质装入容器，并以符合有关法规的方式弃

置。请与您的销售代表或当地环保和卫生管理部门联系，以了解经批准的弃置或回收处理方法。

7法规信息

已检索的法规清单:

01-1=IARC 1级

01-2A=IARC 2A级

01-2B=IARC 2B级

此物质的所有组分均未列入上述法规清单。

化学品目录:

所有组分均符合以下化学品目录的要求：ACIS（澳大利亚），DSL（加拿大），EINECS（欧洲联盟），IESCS（中国），ECI（韩国），PICCS（菲律宾），TSCA（美国）