

厂家量多便宜C6风铲货到付款

产品名称	厂家量多便宜C6风铲货到付款
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东坤 型号:C6 产地:山东
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

C6风铲C6气铲量多便宜

有句话说的好，重要的不是知识的数量，而是知识的质量，有些人购买C6风铲C6气铲

只讲价格，不讲质量，这种做法是不可取的，有些人知道很多很多，但却不知道应该怎么正确使用C6风铲C6气铲。下面我就介绍下C6风铲C6气铲的正确使用方法。

当C6风铲C6气铲运到使用单位后，现行拆卸、除去表面油脂（备件除外），并在煤油中清洗，装好后加注润滑油，进行试验冲击正常后，方可发往使用现场。

C6风铲C6气铲连接处应当保持牢固，不得漏气，并保持内部清洁。气管长度不大于12米，管内外不得有破损处，勿使气管弯曲和重物碾压其上。

1、使用时装上铲杆，手握住柄体大拇指缓缓按下压柄，后进行铲切工作。

2、C6风铲C6气铲正常工作后，每隔2-3小时，加注润滑油一次。润滑油采用稀释的10号机油或粘度为3~4.5°的E50涡轮机油，注油时卸掉气管接头，在结合螺母处注入。

- 3、C6风铲C6气铲在工作过程中，应尽量避免空击，以防损伤零件。
- 4、当遇有故障时，应立即停止冲击，进行排除，如故障较严重，可交给维修部门进行检修。
- 5、杆子尾部和缸体的配合间隙，不应过大或者过小，以免杆子研伤。
- 6、C6风铲C6气铲在使用期间，每星期至少拆卸一次，用清洁的煤油清洗，吹干、涂以润滑油，再行装配和试验。

C6风铲C6气铲的用途：

- 1.锅炉,造船,冶金,及其他行业各种金属构件的铲切工作。各铸造单位大中型铸件的清沙,铲除浇冒口。
- 2基本建设和交通工具的桥梁铲切焊缝.各种砖墙,混凝墙的开口工作。

C6风铲C6风铲的技术参数：

项目 单位 规格

使用气压 兆帕 0.63

活塞直径 毫米 30

机重 公斤 5.6

气管内径 毫米 13

冲击次数 Bpm(min) 1500

铲尾规格 毫米 17.5*60

机身长 毫米 320

重量 公斤 (KG) 6.5

噪音分贝(A) 102

济南东坤工矿设备有限公司是一家传统的工矿设备制造商。主营各类C6B风铲C6风铲风动工具，C6风铲C6气铲、包括凿岩机，风镐，风动捣固机，风动扳手，以及相关产品的配件。需要订购请联系张经理：15336405257 微信同号 QQ:2289416993