

扬修电力整体型阀门电动执行器DZZ120-24W

产品名称	扬修电力整体型阀门电动执行器DZZ120-24W
公司名称	扬州市扬修电力设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:扬修电力 型号:DZZ120-24W 扭矩:1200NM
公司地址	江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12
联系电话	0514-80821558 13585232797

产品详情

扬修电力整体型阀门电动装置DZZ120-24W;

型号主要有：

DZW10-WK,DZW20-WK,DZW30-WK,DZW45-WK,DZW60-WK,DZW90-WK,DZW120-WK,DZW180-WK,
DZW250-WK,DZW350-WK,DZW500-WK,

DZZ10-18W,DZZ20-18W,DZZ30-18W,DZZ45-18W,DZZ60-18W,DZZ90-18W,DZZ120-18W,DZZ180-18W,DZ
Z250-18,DZZ350-18W,DZZ500-18W,

工作环境和主要技术参数；

电源：常规，三相380V（50Hz）

特殊，三相660V、440V、415V（50Hz、60Hz）；

单相220V、110V（50Hz、60Hz）

环境温度：-20~+60（特殊订货-40~+80）。

相对湿度：95%（25时）。

户外型：用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所；

隔爆型防爆等级：EXdIIBT4 适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的易爆性气体混合物。

防护等级：IP65（特殊订货IP67、IP68）

工作制式：调节型为S5，负载持续率为10%，工作次数为630c/h；

开关型为S2，10min.

开关型：控制系统与电动执行机构集合于一体称为开关型电动执行机构，其电气部分主要由开关型模块、旋钮组件、开度表（或数显指示器）、接触器等组成，见图10。电气元件安装在一块可翻转的板上，以便对力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构进行调整。旋钮装置上有两个旋钮，其中一个为状态旋钮（右边），另一个为操作旋钮（左边），依靠在电气罩壳上，突出箭头指示操作方式，操作旋钮顺时针旋至箭头处为开阀，逆时针为关阀；

型号	转矩型JB2920										
法兰号	D	D1	D2	h1	f	h	d1	d2	d	n	
											(H9)
Z5/Z10/ 2	145	120	90	2	4	8	30	45	M10	4	45°
Z15 2I	115	95	75			6	26	39	M8		
Z20/Z303 3I	185	160	125			10	42	58	M12		
Z45/Z604	225	195	150		5	12	50	72		18	
Z90/Z125	275	235	180			14	62	82		22	
0 5I	230										
Z180/Z27 50	330	285	220	3	6	16	98	26			
Z350/Z5380 00	340	280	20			83	118	8		22.5°	
Z800 9	430	300	8		25	85	128				
Z1000 510	450	360			105	158	33				