RFB-630x10y黎明自封式磁性回油过滤器

产品名称	RFB-630x10y黎明自封式磁性回油过滤器
公司名称	新乡市东成滤器有限公司
价格	650.00/套
规格参数	品牌:东成滤器 型号:RFB-630*10y 包装:中性包装
公司地址	河南新乡北环过滤工业园
联系电话	0373-2678239 15090316524

产品详情

RFB-630*10y

简介

RFB系列直回自封式磁性回油过滤器用于液压系统回油精过滤，滤除液压系统中由于元件磨损产生的金属颗粒，以及密封件磨损的橡胶杂质等污染物，使流回油箱的油液保持清洁。

性能与特点：

1、本过滤器可直接安装在油箱顶部，侧面或底部，过滤器滤头露于油箱外，筒体部分浸入油箱内，从而简化了系统管路，使系统布置较为紧凑。

2、本过滤器配有永久磁铁，可滤除油液中1微米以上的铁磁性颗粒。

3、具有旁通阀：冷油启动时，因系统液温过低，流量脉动等因素造成过滤器压差过大，主机不能工作，以及滤芯被污染物堵塞情况下，滤盖下部并联的旁通阀会自动开启，（开启压力差为0.4MPA）以保护滤芯及系统正常工作。

4、具有止回阀：过滤器置于油箱侧边和底部，在更换滤芯时，油箱内的油液不会流出。

5、设有液流扩散器，与筒体下部组成的液流扩散器能使回油平稳地流入油箱内，不易产生气泡，减少重

新进入的空气，减弱已沉积污染物的骚动，且当旁通阀开启时，能起粗过滤的作用。

6、具有目测指示和电发讯二合一发讯器装置、溢流管、集污盅。当滤芯逐步堵塞后，可在目测表上观察滤芯堵塞情况，同时还可以接电发讯器。在滤芯底部设置溢流管及集污盅，更换滤芯时可随同一起带出，从而避免了污染物重新掉入油箱内的现象。

7、滤芯采用玻璃纤维过滤材质具有过滤精度高、通油能力大、原始压力损失小、纳污量大等优点。其过滤精度以绝对过滤精度标定，过滤比β3、5、10、20≥200，过滤效率n≥99.5%，符合ISO标准。

8、具有安装连接及更换滤芯方便的特点：进油口为法兰连接，对于滤头与油箱安装法兰，用户可按图表中尺寸在油箱板上设计加工6只法兰螺孔即可。旋开过滤器顶盖可更换滤芯或向油箱内加油。

9、具有附带回油孔：在过滤器滤头侧面与顶部设有两个小回油孔，可作系统中少了油液回入油箱过滤或向油箱内少量加油之用，过滤器装在油箱侧面或底部时，旋开小孔盖又可放除过滤器内含有污染杂物的油液，从而延长滤芯使用寿命，又有利于油液的净化。

技术参数

型号 Model	公称流量 (L/min)	过滤精度 (μm)	通径 (mm)	压力损失 Initial	max	发讯装置 (V)	(A)	滤芯型号 Model of element
RFB-25X* C/Y	25							FBX-25X*
RFB-40X* C/Y	40							FBX-40X*
RFB-63X* C/Y	63	1				12	2.5	FBX-63X*
RFB-100X* C/Y	100	3						FBX-100X*
RFB-160X* C/Y	160	5				24	2	FBX-160X*
RFB-250X* C/Y	250	10	1.6	≤0.075	0.35			FBX-250X*
RFB-400X* C/Y	400	20				63	1.5	FBX-400X*
RFB-630X* C/Y	630	30						FBX-630X*
RFB-800X* C/Y	800					220	0.25	FBX-800X*
RFB-1000 X*C/Y	1000							FBX-1000X*
RFB-1300 X*C/Y	1300							FBX-1300X*

注：*为过滤精度，若使用介质为水-乙二醇，公称流量160L/min，过滤精度10μm，带CYB-I型发讯器，则过滤器型号为RFB.BH-160X10Y，滤芯型号为：FBX.BH-160X10。

联系人：王云

手机：15090316524

固话：0373-2678239

传真：0373-2618630

qq：1551704533

旺旺：dclq2011

邮箱：xxsdclq@163.com dcwy@xxdcfilter.com

旺旺：http://dclq2011.1688.com/

公司官网：http://www.xxdcfilter.com/

公司网址：http://www.xxdclq.com/

阿里官网：http://13757481895337.gw.1688.com/