

福州通道闸、三辊闸厂家、三辊闸安装维护

产品名称	福州通道闸、三辊闸厂家、三辊闸安装维护
公司名称	福州中安智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福州市晋安区日溪乡文化活动中心1#楼301室
联系电话	0591-87940160 18065110585

产品详情

一、介绍

三辊闸又称三棍闸，三杆闸，是通道闸的一种，是人流通道的出入口智能控制终端设备。专用于人员出、入口需要进行安检或控制的通闸，如饭堂、宾馆、写字楼、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站三棍机芯、码头等场所。

三辊闸[1]适用于需要行人有序通行的各类公共场所，如景区、展览馆、电影院、码头、火车站、汽车站等需要验票的场所；工厂考勤、饭堂消费、高尔夫球场、月卡休闲中心等需要授权进入的场所；电子厂防静电控制区、需要识别人脸、识别指纹等保安措施严密单位等。

二、特点:

- 1、合金铝或不锈钢的全防雨箱体，相对于通功能的翼闸摆闸等人行通道设备，三辊闸更加物美价廉。
- 2、具有个性化的安装界面（如读卡器、指示灯安装等），保证系统集成商的控制闸机设备在安装时简单、方便。
- 3、三棍转闸机的机芯有自动调节液压减震器，使用三棍闸操作时，声音很小、无冲击、闸杆自动减速回中。机芯表面是用黄色重铬酸盐电镀。
- 4、可编用闸机控制、一个或二个方向控制（由用户设置）。
- 5、底座用膨胀螺栓固定。

三、技术参数： - 电源供应：单相 AC220V, 3A, 50/60Hz。 - 控制电压：DC24V，消耗: 40W。

- 电磁：duty cycle 100%。 - 减震器：液压。 - 工作环境温度：-20 ~60 。

- 工作环境湿度：0~95%RH（无凝露）。 - 净重：62kg。 - 保护等级：IP45。 四、控制接口：

- 二路干接点（域电平）控制信号输入对进出方向的电磁铁（域电机）及合法信号灯进行控制。

- 二路干接点（域电平）状态输入对非法信号灯控制。
- 一路继电器输入对闸机远程落杆控制。
- 二路高低电平闸机计数信号输出。

五、闸机机芯: 1、机械闸机机芯是指用闸机在解除控制后三叉杆需要人力推杆放行；放行后另一根杆通过机芯的液压减震装置后停留在水平位置，需要再次解控后才能放行。推杆只需要0.5Kg的推力。 2、电动机芯是在闸机内配置了一个电机，闸机解除控制后，三叉杆会向前移动一个角度，当行人再次接触到三叉杆后，电机会主动转杆，直到另一根杆回到水平位后完成整个放行动作。

六、可选部分: -

- 每个人口通道和每个控制方向均有计数设备，可以重置或者没有，电子或机械的控制 -
- 带有红色禁止和绿色通行箭头的显示窗。
- 显示经授权的用户通过通道的功能窗口。
- 为操作温度提高的加热系统可以到-20 ° C。
- 集成硬币和标识接收器。
- 不锈钢的基脚之间是关闭的。
- 着色的不锈钢外壳-标准外RAL色。

福州中安智能科技有限公司是一家致力于门禁系统、餐饮消费系统、隧道门禁系统、工地实名系统、停车场道闸、三辊闸、翼闸、工地扬尘监测系统的高新技术企业；

中安智能自成立以来一直以高品质的产品和稳定的系统为广大用户服务。公司的食堂消费餐饮机、指纹门禁机、刷卡门禁机、隧道通道闸机、工地员工实名通道系统、工地扬尘监控设备获得了广泛的好评。随着规模的不断壮大，业务范围多元化发展，客户涉及企事业单位、部队、医院、大中院校、计算机等各项领域，树立了良好的口碑与形象。