

17火LED中华灯（12-15米）

产品名称	17火LED中华灯（12-15米）
公司名称	贵州金鑫衡亿市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	贵州省六盘水市盘州市亦资街道聚兴苑小区综合楼3号1603室
联系电话	15239339702

产品详情

中华灯属于非标产品，在集镇建设中，不光起到亮化作用更起到美化集镇的效果。具体灯杆的壁厚、高度可以根据用户要求定做。

- 1、花轿：轿顶相对边距1100 mm，钢板厚3mm。轿顶与轿身为分体式，由螺丝连接固定。轿顶金杯罩直柱 89mm，高200mm，下为八个面立体小台阶。轿身为下小上大八面体，上相对面距离1100mm，下相对面距离800mm，侧板厚3mm，花轿总高l300mm。内焊有投光灯安装支架，内置两盏250W圆形投光灯(排列方式由用户决定)。
- 2、轿门：门为倒梯形，在门框上安装钢化玻璃，与轿身螺丝固定。
- 3、灯臂：八支，用 38mm，壁厚3mm的等径钢管折弯而成，灯球托碗为铁制模压成形。PMMA灯球直径400mm，纯白色。外观有光洁度，灯球与花轿横向中心平高。轿顶装有与灯球同质同色的金杯罩。灯球与金杯罩内均安装40W节能灯。
- 4、中承：花轿以下l100mm部分为中承，上天下小八面体，最大相对距离480mm，即坡肩对边距。坡肩以下为框架结构，下相对面距离340mm，高1100mm。
- 5、主杆： 219mm，壁厚4mm，高度为9米，材质为上海宝钢产优质Q235A板材。底座内开有接线孔，法兰盘与杆体焊有加强板，法兰盘厚18mm。
- 6、底座：高1000mm。上端为圆柱形，下部为上小下大六面锥形体。锥形体顶对面距离340mm，底盘对面距离740mm。
- 7、中华灯总高，即金杯罩到地面两度10M。花轿、中承及底座外形均为比例坡度。

光源电器技术参数：1、节能灯，功率17 × 45W，光源电器一年内包退包换，光源电器品牌欧普牌。

光源电器工作电压：380/220V，50Hz；电压波动：额定电压10%；频率波动：额定频率10%，所有灯头附

件内置，均需配置相应电容补偿装置，补偿后功率因素COS 0.9。材质说明灯杆材质为优质低硅碳钢 Q235A钢材（其中Si 0.04%、屈服强度 > 245Mpa）；杆体壁厚4mm，材料符合执行标准：GB699-88。

焊接工艺整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷，须提供焊接探伤报告，焊接标准依据：GB/T3323—1989III。

安全标准符合国标GB7000.1-7000.5-1996。热镀锌工艺应采用热浸酸内外表面防腐处理，厚度 75um符合 GB— / T13912 - 92标准。设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，捶击试验后不起皮、不剥落。提供镀锌检测报告。喷塑工艺喷塑应采用户外纯聚脂塑粉，塑层质量稳定，不退色，不脱落。

附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗紫外线，使应沿湖城市及重点盐性区域。设计使用寿命比低于30年，厚度 80um,符合ASTMD3359 - 83标准。

提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于40um，附着力强，刀片划痕（15*6mm方格）不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。