

扬尘在线系统，扬尘检测仪，噪音扬尘监测系统

产品名称	扬尘在线系统，扬尘检测仪，噪音扬尘监测系统
公司名称	福州中安智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福州市晋安区日溪乡文化活动中心1#楼301室
联系电话	0591-87940160 18065110585

产品详情

福州中安智能科技有限公司是一家致力于门禁系统、餐饮消费系统、隧道门禁系统、工地实名系统及工地扬尘监测系统的高新技术企业；专业供应噪音扬尘监测系统,工地噪音扬尘监测系统,扬尘检测仪，扬尘在线系统,扬尘噪音检测仪,户外扬尘检测仪,,工地扬尘检测仪,噪声扬尘自动监测仪

通过扬尘在线监测系统可以节约大量人力物力，及时有效地获取建筑工地扬尘排放状况，为现场处理提供定量的数据支持。在线扬尘噪声自动监测系统主要用于建筑扬尘、沙石场、堆煤场、桔杆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控，并能通过摄像头抓拍取证，所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管理。

系统组成部分：本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍（选配）、有毒有害气体监测（选配）等多种功能；数据平台是一个互联网架构的网络化平台，具有对各子站的监控功能以及对数据的处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动，以达到自动控制的目的。

性能参数：

配置探头：1/2驻极体测试传声器

PM2.5/PM10 / TSP监测探头可选

测量范围：30-130dB，0 ~ 1mg / m³或0 ~ 10mg / m³

测量误差：0.5dB

支持网络：3G

采样间隔：噪声：1秒钟 扬尘：1分钟

供电方式：AC220V

壳体材质：钣金（室内 / 户外）

安装方式：壁挂式 / 立柱式 / 抱箍式

外观尺寸：1100*320/550*320/550*200

工作温度：-10 ~ 70