

带拐臂电动执行器DJW200-WT配管道风门

产品名称	带拐臂电动执行器DJW200-WT配管道风门
公司名称	扬州市扬修电力设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:扬修电力 型号:DJW200-WT 扭矩:2000NM
公司地址	江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12
联系电话	0514-80821558 13585232797

产品详情

带拐臂电动执行器DJW200-WT配管道风门;

DQ/JW(B)系列整体型部分回转/角行程电动执行机构适用于开启、关闭或调节蝶阀、球阀和挡板等做90°角行程阀门。

本系列电动执行机构可远距离控制，也可现场操作。广泛用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业。

本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定；隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。

带拐臂电动执行器DJW200-WT配管道风门;

3.工作环境和主要技术参数

电源：常规，三相380V（50Hz）

特殊，三相660V、440V、415V（50Hz、60Hz）；

单相220V、110V（50Hz、60Hz）

环境温度：-20~+60（特殊订货-40~+80）。

相对湿度：95%（25时）。

户外型：用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所；

隔爆型防爆等级：EXdIIBT4 适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。

防护等级：IP65（特殊订货IP67、IP68）

工作制式：调节型为S5，负载持续率为10%，最大工作次数为630c/h；

开关型为S2，10min.

开关型和调节型电气部分结构

1开关型：控制系统与电动装置集合于一体称为一体化开关型电动装置，其电气部分主要由开关型模块、旋钮组件、开度表（或数显指示器）、接触器等组成，见图4。电气元件安装在一块可翻转的板上，以便对力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构进行调整。旋钮装置上有两个旋钮，其中一个为状态旋钮（右边），另一个为操作旋钮（左边），依靠在电气罩壳上，突出箭头指示操作方式，操作旋钮顺时针旋至箭头处为开阀，逆时针为关阀；

2调节型：在开关型基础上引入调节系统即形成调节型电动装置，其电气部分由调节模块、旋钮组件、开度表（或数显指示器）、接触器等组成。可接收和输出4~20mA标准信号。

带拐臂电动执行器DJW200-WT配管道风门；