砂轮动平衡仪 宏富信便携式

产品名称	砂轮动平衡仪 宏富信便携式
公司名称	宏富信精密科技（北京）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:宏富信 型号:hs2700g 类型:便携式
公司地址	北京市 · 通州区新华大街35号
联系电话	086-01057468190 13910823824

产品详情

1、提高磨床加工精度和加工品质；

2、平衡精度越高，对磨床主轴轴承磨损越少，延长主轴使用寿命。3、降低振动、减少噪音，省去静平衡，提
动，减少磨损，延长砂轮使用寿命，减少浪费。5、一次调好砂轮平衡，直到下次更换新砂轮，都不需要二次调

携带式砂轮在线动平衡校正仪功能规格表

hs2700g产品参数列表

功 能	规 格
振动监测	实时监测砂轮的振动状态,当时砂轮的振幅与重端角度
新做动平衡	新换装砂轮时,可选用此功能进行砂轮动平衡校正
延续静平衡	已换装砂轮前已事先做过平衡,可选用此功能进行砂轮
单面转子动平衡	适用：机床主轴、马达、皮带轮、风机等动平衡
前次量测记录	数据存储保留，更方面快捷
校正转速范围	300~60000 rpm （实时监测）
最小校正值	0.1mg (加速度) 0.05mm/s(速度) 0.01μm位移 (@1800rp
最大校正值	6,000μm(@1800 rpm)
振动量测单位	位移(μm:peak to peak)p-p
校正相角精度	0.1°
转速感测方式	光纤探头感测
转速感测距离	5mm-100mm
加速规感度	100mv/g
中央处理器	80386(32位高速处理器)
显 示 器	320x240 dot 液晶顯示器 / led 高亮度背光 / 觸控式
工作温度	0℃-50℃
消耗功率	7w

蓄电电池	充电八小时可使用四小时
电 源	110v/220v vac
主机尺寸	283×170×45 mm
主机重量	1.2kg(含电池)
配 件	加速规(含磁性座*1) 光纤转速传感器(含磁性座*1) 电源线*1 零件：含剪刀，反光贴纸，胶水，角度环 中文使用说明书 手提箱*1
产品应用说明：	操作手册下載　型录下載