

南昌金刚砂硬化地坪材料价格

产品名称	南昌金刚砂硬化地坪材料价格
公司名称	湖南卡迪夫新型建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县春华镇石塘铺村大塘组168号（注册地址）
联系电话	18670794611

产品详情

湖南卡迪夫建材专业生产仿木栏杆、金刚砂耐磨地坪、压模地坪、压花地坪、环氧地坪、水泥自流平、灌浆料、压浆料、彩色透水地坪、环氧自流平、环氧树脂地坪等材料，厂家直销，质量保障，价格美丽，量大从优。欢迎来电咨询：18670794611 李经理 长沙/贵阳均有厂 金刚砂硬化地坪具体施工步骤

- 1、清洁地面，使用抹光机抹平、压实，应至少养护15天后再打磨、清除表面的白碱和浮尘。对于金刚砂硬化剂地面或旧的混凝土地面，清除表面的油污、涂料和松散结构等影响渗透的物质，然后彻底清扫地面。
- 2、对过于干燥的旧地面，使用清洁水充分润湿地坪表面。
- 3、使用硬化剂充分润湿预处理的金刚砂表面，并保持湿润1-2小时。在此期间应使用毛刷、拖把或者滚筒等工具不断摩擦表面，使硬化剂能更有效地渗透到金刚砂内部。
- 4、当气温较高时，表面的硬化剂由于水份蒸发的原因很快变粘稠，可喷涂少量水稀释变稠的硬化剂,但用量不宜过多。
- 5、清除余液：使用塑胶刮子或拖把把表面剩余液体清理干净，也可用大量清水冲洗干净，但需注意不能有积水浸泡现象。
- 6、养护：干燥24小时后地面可步行开放，正常使用应养护七天后投入使用。渗透的硬化剂有效成分逐渐与水泥反应，经常使用湿拖把清洁地面能促进渗透到金刚砂内部的凝胶继续反应，能更早获得强度和光泽度。
- 7、抛光：成品后的地面随着使用时间的频繁磨擦会变得越来越光亮，也可做完后立刻用机械进行人工抛光，以得出一定光泽度的地坪效果。