

建筑工地扬尘噪声环境监测设备厂家报价

产品名称	建筑工地扬尘噪声环境监测设备厂家报价
公司名称	深圳中环环保监测设备科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	噪声:30-130bd pm2.5:0-500ug/m3
公司地址	中国广东深圳宝安区福永街道兴业二路世纪凤凰商务中心412
联系电话	0755 - 29611133 15816859719

产品详情

内蒙古建筑工地扬尘噪声环境监测设备是符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定，进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备，主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和气象参数。通过物联网以及云计算技术，实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输，可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。

内蒙古建筑工地扬尘噪声环境监测设备项目应用领域

通过在城市扬尘敏感区域设置扬尘在线监测仪器，结合视频监控系统、气象系统，实时监控该区域颗粒物浓度变化，通过无线或有线网络将监测数据实时传输至云服务平台及中心监控室，管理人员通过电脑、手机等终端浏览访问云平台数据，对监测数据进行管理分析，实时监督城市各区域扬尘状况，实时对扬尘敏感区域进行监测，提供对在建筑工地及重点交通干线24小时全天候监控手段，变从前的被动管理为主动管理，大幅度减轻人员巡视工作量，为城市环境管理、提供可靠的依据，为进一步贯彻落实大气污染防治行动计划，为完成环境空气质量达标打下坚实基础。

内蒙古建筑工地扬尘噪声环境监测设备技术参数

ZHHB-YZ型技术参数

监测指标	测量范围	分辨率	准确度	备注
PM2.5	0-500ug/m3	1ug/m3	± 10%	
PM10	0-2mg/m3	1ug/m3	± 10%	
TSP	0 ~ 20mg/m3	1mg/m3	± 10%	
风速	0-30m,0-60m (可选)	0.1m/s	± 1m/s	

风向	0 ~ 360 ° /16方位	1 °	± 3 °
噪声	30~130dB	31.5Hz~8kHz	± 1.5dB
大气温度	-30 ~ +70	0.1	± 0.3
大气湿度	0 ~ 100%RH	1%RH	± 3%RH
大气压力	500 ~ 1100hPa	0.1 hPa	± 0.3hPa
扬			