

FLECK2900富莱克全自动控制器及阀配件齐全

产品名称	FLECK2900富莱克全自动控制器及阀配件齐全
公司名称	北京宇思特水处理设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:富莱克 型号:FLECK2900 进出水口口径:2寸
公司地址	中国 北京市 北京市通州区轻纺服装服饰园区
联系电话	010-52851405 15010961601

产品详情

FLECK2900富莱克全自动控制器及阀配件齐全 富莱克2900型全自动软化水设备 软化水控制阀故障维修 更换调试服务：型号齐全、品质保证、交货快捷、服务专业及时，公司10年专注美国富莱克FLECK多路控制阀机头供应及故障维护维修服务、配件更换、设备安装调试一条龙服务，欢迎来电咨询！

产品描述：富莱克FLECK2900NT控制阀机头更换调试，富莱克FLECK2900NT控制阀机头属于电子式多路控制阀，FLECK系列阀门都有电子与机械式之分（除5000、9500阀这2种阀以外），而电子式阀有软化与过滤之分，软化有时间与流量之分，不同型号规格的多路控制阀它的适用范围也会不一样，因此对FLECK系列控制阀机头的选型非常重要。以下由我宇思特公司带您了解富莱克FLECK2900NT控制阀机头更换调试更多的相关信息。

FLECK2900控制阀机头的相关参数：

FLECK2900控制阀机头阀芯，有着独特巧妙的设计。Fleck2900NT控制阀机头由活塞（Piston）、密封圈（Seal）、分隔栅（Spacer）级成的核心部分，不但水力力学性能良好，而且坚固、耐磨并耐腐蚀。Fleck2900阀芯上牢固地覆盖着一层磨擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯（Teflon）表面层，阀在工作时，阀芯是唯一的运动件。这些特点使得控制阀的性能可靠，使用寿命长。阀体材质采用工程塑料（Noryl），无毒、无害、无损人体健康。

“富莱克”公司为了向用户提供优良的品质保证，采用了比美国水质协会更高的标准来要求自己的产品。如FLECK的每个受压零件的设计，必须满足从0-190psi的循环压力试验250,000次（美国水质协会要求从0-150psi循环试验100,000次）；“运行 - 自维护”的周期循环试验必须满足10,000次，再生运行的周期循环压力试验必须满足10,000次，即平均每天再生一次，它能连续使用27年之久。

FLECK2900系列是双活塞工业用控制阀，比较适合用于双罐式大型系统，配成一用一备或同时运行、交替再生。可配合最大直径为1000mm的软化罐，连续出水量（压降0.1Mpa）为24.0m³/h。外接管径一般为2寸。

控制方式：时间控制型（T），流量控制型（M）电子控制型（NT）

应用：软化（S），过滤（F）软水器型号：2900NTST，2900NTSM，2900NTFT多阀系统：系统6（双阀同时工作），系统7（双阀一用一备）进出水管径：DN50单阀理论设计最大出水量：24.0M³/H

产品特点：a．活塞为横向布置 b．有两个活塞，一只不过控制再生程序，另一只实现进出水切换
c．阀体材质均为无铅黄铜 d．可配无硬水旁通活塞，无须外加阀门 e．配成双罐系统（一用一备或同时供水），无须外加阀门来实现。