

# 彩色砼艺术压模压花地坪专业厂商

产品名称	彩色砼艺术压模压花地坪专业厂商
公司名称	上海砼行建设工程有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	品牌:誉臻 型号:YZ015 产地:上海
公司地址	上海市沿钱公路2333号
联系电话	021-31329313 15216664976

## 产品详情

为了使誉臻誉丽彩坪达到最佳效果，应严格按照以下配合要点进行操作：

- 1、 砼结构配比不低于C25。
- 2、 砼中不得掺加含氯化物的外加剂及氧化钙或氧化钙产品。
- 3、 骨料最大颗粒不宜超过10 mm。
- 4、 砼的空气含量控制在6%左右。
- 5、 为了提高混凝土的抗裂性，抗疲劳性和抗冲击性，建议加入适当的钢纤维、玻璃纤维和聚丙烯纤维。
- 6、 混凝土面层每班铺筑长度应与真石丽彩坪的合理施工进度相协调。一般来说，第一天应控制在150平方米/班，从第二天起可以增加到200平方米/班。特别是在冬季与雨季，施工长度应适当控制。
- 7、 正确掌握频率、振幅的大小以避免人为混凝土离稀现象的出现。
- 8、 严格控制好平整度、横坡和宽度等等。
- 9、 铺设后砼应禁止加水。
- 10、 纵缝、缩缝及胀缝的施工与切割应在48小时内完成，缝深不小于混凝土厚度的1/3，锯缝宽度宜在5-10mm之间。
- 11、 如果采用填缝料，一般建议使用聚胺脂低模量嵌缝油膏和聚硫橡胶类嵌缝膏。
- 12、 砼拌合物的运输、摊铺、振捣、做面等工序，应紧密的衔接，缩短工序间隔时间，减少热量损失。
- 13、 施工温度应在5 - 35 之间。

彩色地坪系统的优势：

一.图案丰富,可多重组合,效果逼真,彰显个性;

二.色彩斑斓,怀旧亦或古典,浪漫亦或现代,立体突现;

三.现浇彩色压模地坪纹理与基层浑然一体,解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破裂现象;

四.表体平整,保留了天然石材纹理又避开了天然石材因厚薄不均的铺装难题;

五.强化料是特定的金属和非金属骨料与优质的聚合物添加剂（德国进口）按科学配比而成的复合材料.经权威检测耐磨度比高达690%,经久耐磨;

六.溶基混凝土密封保护剂具有抗酸碱抗紫外线照射等性能,不易污染和易清洁的优点;

七.使用无机着色剂和具有防紫外线的溶基混凝土密封保护剂相互作用,色彩稳定.防水防霉,不怕化学制品腐蚀,适应温度剧烈变化,无需经常维护,必要时加涂一次真石丽彩色压模地坪的溶基混凝土密封保护剂后又亮丽如新;

八.凹凸有序的立体纹理具有良好的防滑性;

九.极具竞争力的性价比:价格远低于各类天然石材,与各类道板广场砖相比,艺术地坪的性价比更胜一筹.订购产品,本公司可派技术人员亲临现场指导,自行施工造价更低;

十.施工技术成熟,工艺易掌握,工期短,省时省工。

压模地坪与环境相得益彰！天人合一，自然和谐之美！