

启立DOZ-30水体臭氧检测仪

产品名称	启立DOZ-30水体臭氧检测仪
公司名称	广州启立环保有限公司
价格	2980.00/个
规格参数	品牌：广州启立环保:精确度：0.01ppm 测量范围：0-10ppm:测量方式：便捷手持式 产地：广州:校正方式：2点（0，任意点）
公司地址	广州市白云区白云湖街环滘三横路39号9楼901室
联系电话	15625111048

产品详情

便捷式水体臭氧浓度检测仪 DOZ-30

功能特点：

背光荧屏，多行显示，方便阅读，无操作5分钟自动关机

4键简单操作，握持舒适，单手完成精确值测量

全系列1*1.5V AAA电池 易更换电池和

可以进行抛投水质测量（自动锁定功能）

无线耗材，更准获得测量结果

船型浮水设计IP67防水等级

应用说明：

适用于纯净水、污水处理、锅炉水、实验室等臭氧浓度检测。

应用三电极原理测量溶解臭氧浓度，精准快速可靠，可与DPD法比对，无须耗材；简易维护；测量值不受低温或浓度影响，可自行更换CS6930溶解臭氧电极；精准稳定；易保养。

测量范围	0-10.00mg/l	荧屏	20*30mm多行液晶显示幕
解析度	0.01mg/l	保护等级	IP67
精准度	± 1% F.S	自动背光	1分钟
温度测量范围	0-100.0 /32-212F	自动关机	5分钟
使用温度范围	0-60.0 /32-140F	电源	1x1.5V AAA电池
校正方式	2点 (0 , 任意点)	尺寸	(HxWxD) 185*40*48mm
锁定功能	可选手动自动	重量	95g
电极	CS6930无膜三电极溶解臭氧电极		