

压花地坪 压花地面

产品名称	压花地坪 压花地面
公司名称	石家庄鼎金建材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:鼎金 产地:河北 厚度:2
公司地址	石家庄高新区天桂街65号
联系电话	17332399555

产品详情

压花地坪，其实又叫压模地坪，压印地坪。压花地坪是以特有的图案框架现场浇筑、一体成形的压花地坪系列，现浇混凝土地面以特制模具有彩色印花料，采用先进的技术、配合严谨的施工管理，制作而成。它展现了多彩多姿的图案模型及丰富变化的色彩，更具有耐磨、耐压、止滑的效果及一体成型的特性，并具有多种实际用途。

近年来，中国装饰砼的发展速度较为迅速，其中彩色路面砖最为典型。但由于彩色路面砖等预制装饰砼产品用于地面设施存在着设计与施工上的诸多不利因素，如路面是分层处理的，产品的实用性能（包括强度、耐磨性等）指标不高，图形不丰富，色彩不耐久等，事实上它已不能适应日益提高的环境质量要求。

产品特性：

- 1.图案和颜色任意组合，整体成型一次性铺装完成。
- 2.抗压强度一般可达普通混凝土的3倍以上，耐磨性好。
- 3.使用无机颜料，色泽牢固持久，耐紫外线好，适合国内复杂多变的温度、湿度等气候条件。
- 4.防油、防水、防滑，表面不会开裂、脱落、褪色。

适用范围：

- 1.市政工程：街道、人行道、道路隔离带、主题公园、文化广场、景观工程。
- 2.商业：商务楼、酒店、餐馆、酒吧、大型商场、会展中心、超市、商店、停车场。
- 3.住宅：公寓、别墅、居民小区、庭院、花园。

4.娱乐场所：公园、游乐场、水景池、游泳池。

5.其他：工业厂房、学校、幼儿园、公交系统站台、楼盘内外装饰。

施工工艺：

1.底层处理：应整理及夯实顿足整平，达到规定的压实密度。

2.浇筑混凝土于同一颜色及模具型号之施工区域，并以工具抹平，需考虑泄水坡度，避免积水。

3.混凝土初凝前，以镬刀将混凝土镬平，以撒布法将彩色印花料按规定用量平均分二至三次均匀撒布于混凝土面层，每次均匀以专用镬刀进行镬平、镬光工作。

4.按规定用量均匀撒布脱模剂于混凝土面层。

5.将规定之模具造型于混凝土面层上排放整齐并放样，再进行压印工作。

6.对完工的地坪进行养护，一般25 条件下，72小时后即可投入使用。