

三防涤纶针刺毡除尘布袋

产品名称	三防涤纶针刺毡除尘布袋
公司名称	泊头市申德机械设备有限公司
价格	160.00/条
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市河东南村（注册地址）
联系电话	15233071362

产品详情

三防涤纶针刺毡除尘布袋

三防针刺过滤毡除尘布袋的优点：

- 1.选用优等聚酯纤维，耐酸碱耐水解性均得到增强。
- 2.表面处理更光滑，具有覆膜滤料的表面过滤效果。
- 3.运行阻力小，节省能源。
- 4.高强低伸工业丝作基布，使强度大幅提高。
- 5.选用细旦纤维，孔径缩小，孔隙率高，过滤精度高。

除尘器布袋选择滤料应根据气体的温度、湿度和化学特性；颗粒物的大小、重量、外形、有否琢磨性以及含尘浓度、过滤速度、清灰方式、排放浓度和袋式除尘器的工作制度等因素综合考虑。一般情况下，脉冲喷吹袋式除尘器选用针刺毡，分室反吹袋式除尘器或机械振打袋式除尘器选用机织布。

平整光滑，使耗水量降低至原来的2/3，降低了运行成本。进出口均配法兰并提供法兰尺寸，安装时法兰对接处用石棉绳填缝，严防漏风，影响除尘效果。除尘器花板设计注意事项：应光洁平整，不应有挠曲、凹凸不平等缺陷，其平面度偏差不大于除尘器花板长度的5/1000。

除尘器花板孔径周边要求光滑无毛刺，用弹性胀圈固定滤袋的除尘器花板孔径公差为 ± 0.5 mm。除尘器花板孔径加工后安装位置与理论位置偏差应小于1.5mm。平面度偏差不大于除尘器花板长度的3/1000。除尘器花板既要承受系统负压，又要承受滤袋、粉尘层及袋笼的重量，除尘器花板如有变形可能影响滤袋的重直度及袋口处的密封效果，设计时在除尘器花板下部应做加强处理。

本厂产品品种质量均处于国内同行业先进水平，广泛应用于国内大中型企业。我厂针对不同用户的需求，设计制定各种投资少、运行费用低、运行稳定、操作方便的治理工艺，确保各治理工程达

标排放，深得用户好评。

联系人：及经理

联系电话：15233071362（微信同号）

QQ：256726376 邮箱：256726376@qq.com