

双臂路灯（LED）

产品名称	双臂路灯（LED）
公司名称	贵州金鑫衡亿市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	贵州省六盘水市盘州市亦资街道聚兴苑小区综合楼3号1603室
联系电话	15239339702

产品详情

1、灯杆材质选用优质低碳钢Q235A型，钢材的硅含量不高于0.04%，经大型折弯机一次折弯成型，直线度误差不超过0.05%，灯杆的抗风能力按36.9米/秒11级以上设计，抗地震烈度为8级。2、灯杆焊接方式为自动埋弧焊接，焊接可靠，表面光滑，无明显的气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷，超声波探伤检验，达焊接 GB11345 级标准要求。3、钢杆防腐处理采用内外热镀锌，镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌、水洗、磷化、钝化等过程，镀锌层表面光滑美观，光泽一致，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度达到86um以上，符合国家标准GB/T13912-92，镀锌层附着力符合 GB2694-88的要求，防腐寿命大于30年。4、灯杆热镀锌后进行静电喷塑（颜色可选择），喷塑前先磨砂以增加附着力，喷塑过程中严格控制固化时间和温度，保证塑层均匀、光滑、无气孔。喷塑层厚度 100um，附着力达到GB9286-880级，表面光滑，硬度 2H。