

台湾DSCFSH12F铸钢浮球式疏水阀DN80

产品名称	台湾DSCFSH12F铸钢浮球式疏水阀DN80
公司名称	上海特勒阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	口径:DN80-DN100mm 连接:法兰 发货:物流
公司地址	上海市奉贤A3工业园区2105弄
联系电话	021-51877596 18221655542

产品详情

台湾DSCFSH12F铸钢浮球式疏水阀DN80产品特点：1.連續排水噪音小。2.體積大，不耐凍。3.裝置時須水平，不能歪斜。4.可依客戶需求供應更換零件。5.不可使用於過熱蒸汽。6.浮球式蒸汽疏水閥由溫差式排氣閥及浮球連桿、閥座組成。7.適用於前端有控制閥或電磁閥的製程中使用。8.前端有控制閥或電磁閥的製程，控制閥或電磁閥關閉，蒸汽驟冷，易產生真空，要加裝真空破除器，避免前端冷凝水，瞬間開啟閥門造成水錘，打壞疏水閥。9.頂蓋上具有檢查孔，可另加裝檢查凡爾，可立知該疏水閥正常與否。10.零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。11.開機時可排大量不凝結氣體。12.小口徑系列可加裝分散器，防止水錘衝擊。13.抗背壓能力強，適合回收系統使用。

材质表：

外壳	ASTM A26 WCB 铸钢
浮球	不锈钢
机械结构	不锈钢
阀座	硬化铬钢
排气阀	不锈钢
感热单元	不锈钢
垫片	非石棉
螺丝	A193-B7 合金钢
螺帽	A194-2H 合金钢

No.FSH12F 尺寸单位 (MM) 操作压力 (KG/CM²) 重量 (KG)

型号	口径	A	B	C	D	E	H	操作压力
FSH12F	80,100	500	275	225	408	103	210	30

*JIS 10K法兰为标准规格，若需其他规格，请洽工厂。