

防火水泥基匀质板设备生产商

产品名称	防火水泥基匀质板设备生产商
公司名称	大城县南崔庄文超机械设备厂
价格	160000.00/台
规格参数	型号:001 传动方式:履带 成型周期:60秒
公司地址	河北省廊坊市大城县南崔庄村
联系电话	18703161114 13582648789

产品详情

匀质板设备与匀质板生产设备简介

匀质保温板导热系数低，保温隔热性能好，抗压强度高，粘结力强，附着力强，耐冻融、干燥收缩率及浸水线性变行率小，不空鼓、开裂。

质板设备生产出的板材有什么特点呢？让我们介绍一下：1、保温隔热（0.11导热系数）：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；2、轻质高强：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当；立方体抗压强度 4mpa.特别是在钢结构工程中采用防火板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性.3、耐火、阻燃（墙板材—4小时耐火）：防火板为无机物,而且在高温下也不会产生有害气体；同时导热系数很小,这使得热迁移慢,能有效抵制火灾。

匀质板性能优势：

- (1)匀质防火保温板是一种绿色环保的产品，无刺激性气味，使用者可以放心使用；
- (2)采用先进的匀质板防火保温板设备生产防火保温板，避免了产品质量出现问题的弊端，性能上安全性高，但匀质板价格并没有变高
- (3)匀质板防火熔点是让使用者惊喜的地方，熔点高达2000摄氏度，是可以阻止火灾发生的保温材料；
- (4)一般的保温板都会有延展性，而匀质板在设计上大大的降低了延展性，经实验，延烧

匀质板防火保温板半个小时，产品底部出现部分烧灼，产品里边完好无损，这也将是未来保温材料设计的方向。