

旋风式除尘器 旋风除尘设备参数

产品名称	旋风式除尘器 旋风除尘设备参数
公司名称	泊头市申德机械设备有限公司
价格	55000.00/套
规格参数	申德机械:1
公司地址	河北省沧州市泊头市河东南村（注册地址）
联系电话	15233071362

产品详情

旋风式除尘器 旋风除尘设备参数

旋转气流的绝大部分沿器壁自圆筒体，呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动，形成下降的外旋含尘气流，在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁，尘粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。旋转下降的气流在到达圆锥体底部后，沿除尘器的轴心部位转而向上，形成上升的内旋气流，并由除尘器的排气管排出。自进气口流入的另一小部分气流，则向旋风除尘器顶盖处流动，然后沿排气管外侧向下流动，当达到排气管下端时，即反转向上升的中心气流一同从排气管排出，分散在其中的尘粒也随同被带走。

旋风除尘器的优缺点：设计简单的旋风除尘器体积小，不需要特殊的附属设备，造价较低，阻力中等，器内无运动部件，操作维修方便等优点。它一般用于捕集5-15微米以上的颗粒，因为这种除尘效率可以高达85%以上。相反它的缺点就是捕集微粒小于5微米的效率不高。

本厂产品品种质量均处于国内同行业先进水平，广泛应用于国内大中型企业。我厂针对不同用户的需求，设计制定各种投资少、运行费用低、运行稳定、操作方便的治理工艺，确保各治理工程达标排放，深得用户好评。

联系人：及经理

联系电话：15233071362（微信同号）

QQ：256726376 邮箱：256726376@qq.com