

供应电动塑料蝶阀D971S

产品名称	供应电动塑料蝶阀D971S
公司名称	江苏东阀流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏无锡市北塘区民丰路198号
联系电话	0510-83123233 13812279755

产品详情

电动塑料蝶阀D971S根据不同的介质有多种材料可选，耐腐蚀性强，适用于口径比较大的管路。连接是由两端的法兰对夹而成，方便拆卸维修。工作原理是通过执行器90度的旋转来带动阀板的旋转，以达到介质的流通与阻断。本体重重量轻、体积小耐腐蚀性强。应用范围广材质卫生、无毒维修、更换拆卸简单易行驱动：压缩空气4-7bar（可带手轮）（1）功能强劲:智能型、调节型、开关式。（2）体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。（3）使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。（4）保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。（5）智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号（4-20mA DC /1-5VDC）实现阀门开度的智能控制和精确定位。（2）参数

公称通径：40~300mm

公称压力：1.0MPa

适用温度：0 ~60

连接方式：对夹

阀结构：A型

阀体材质：UPVC、CPVC、PP

阀球材质：UPVC、CPVC、PP

密封材质：FPM、EPDM、NBR

适用介质：PVC兼容的食品工业化学溶剂

作用形式：普通开关型、调节型（4~20mA）

环境温度：-30 ~+70

电源电压：AC220V、AC380V（其他定制DC24等）50/60Hz

防护等级：IP67、IP68可选

功能选项（可选）

防爆型：防爆等级：d BT3/T4

信号反馈：有源信号、S无源信号

带加热器：可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）

手动功能：电动执行器带有手动开阀、关阀功能

调节型：输入4~20mA信号,实现阀门调节功能

可选附件：限位开关、定位器、电磁阀、减压阀