# 供应电动卫生级三通球阀Q984F

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 供应电动卫生级三通球阀Q984F |
| 公司名称 | 江苏东阀流体设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏无锡市北塘区民丰路198号 |
| 联系电话 | 0510-83123233 13812279755 |

# 产品详情

卫生级电动三通球阀概述：

电动卫生级快装三通球阀Q984F/Q985F采用卫生级不锈钢材料。连接方式为卡箍快装式，方便安装与更换。阀体内外都抛光处理，卫生洁净，易清洗。其光滑无逢、无死角、自动排空的流体通道、绝对的高清洁度。阀座采用聚四氟乙烯，密封性好，安全无毒，耐酸碱腐蚀。电动控制，使用比较方便，接通电源即可操作，适用于远程现场控制，执行器带有反馈信号和手动功能。电动卫生级卡箍三通球阀使其广泛应用于啤酒工程、食品工程、化学工程、制药工程、生物工程和水处理工程等领域。

电动卡箍三通球阀原理：

卫生级快装电动三通球阀Q984F/Q985F主要用于卫生级管路介质的换向、分流、合流等。电动卡箍L型三通球阀Q984F用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接；电动卡箍T型三通球阀Q985F用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。卫生级电动三通球阀阀体内外抛光理，电动控制为切断式和调节式两种。

卫生级电动三通球阀Q984F/Q985F特点：

-采用不锈钢精制而成。

-流道内壁240Grit抛光，保持流体畅通无阻。

-采用的全包PTFE没有死角，保证卫生。

-无支架与执行器一体式连接。

-防火结构设计。

-球芯与阀体之间防静电装置。

-阀杆防爆出设计。

卫生级电动快装三通球阀参数：

| | |
|---|---|
| 公称通径 | 19～102mm |
| 公称压力 | PN1.6MPa |
| 阀体形式 | 三通式（L型/T型） |
| 阀体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
| 球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
| 阀座密封 | PTFE |
| 温 度 | PTFE≤180℃ |
| 连接型式 | 快装式、焊接式、螺纹式 |
| 适用介质 | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制药、饮料、乳品等 |
| 特 点 | 安全卫生，密封好、使用寿命长 |