

供应电动卫生级三通球阀Q984F

产品名称	供应电动卫生级三通球阀Q984F
公司名称	江苏东阀流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏无锡市北塘区民丰路198号
联系电话	0510-83123233 13812279755

产品详情

卫生级电动三通球阀概述：

电动卫生级快装三通球阀Q984F/Q985F采用卫生级不锈钢材料。连接方式为卡箍快装式，方便安装与更换。阀体内外都抛光处理，卫生洁净，易清洗。其光滑无缝、无死角、自动排空的流体通道、绝对的高清洁度。阀座采用聚四氟乙烯，密封性好，安全无毒，耐酸碱腐蚀。电动控制，使用比较方便，接通电源即可操作，适用于远程现场控制，执行器带有反馈信号和手动功能。电动卫生级卡箍三通球阀使其广泛应用于啤酒工程、食品工程、化学工程、制药工程、生物工程和水处理工程等领域。

电动卡箍三通球阀原理：

卫生级快装电动三通球阀Q984F/Q985F主要用于卫生级管路介质的换向、分流、合流等。电动卡箍L型三通球阀Q984F用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接；电动卡箍T型三通球阀Q985F用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。卫生级电动三通球阀阀体内外抛光理，电动控制为切断式和调节式两种。

卫生级电动三通球阀Q984F/Q985F特点：

- 采用不锈钢精制而成。
- 流道内壁240Grit抛光，保持流体畅通无阻。
- 采用的全包PTFE没有死角，保证卫生。
- 无支架与执行器一体式连接。
- 防火结构设计。
- 球芯与阀体之间防静电装置。

-阀杆防爆出设计。

卫生级电动快装三通球阀参数：

公称通径	19 ~ 102mm
公称压力	PN1.6MPa
阀体形式	三通式 (L型/T型)
阀体材质	304/316/316L不锈钢
球体材质	304/316/316L不锈钢
阀座密封	PTFE
温 度	PTFE 180
连接型式	快装式、焊接式、螺纹式
适用介质	啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制药、饮料、乳 品等
特 点	安全卫生，密封好、使用寿命长