

双曲面搅拌机强化玻璃钢叶轮涡轮式搅拌器

产品名称	双曲面搅拌机强化玻璃钢叶轮涡轮式搅拌器
公司名称	南京蓝宝石环保设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:蓝宝石 产地:南京六合
公司地址	南京市六合开发区龙华路21号
联系电话	025-57500882 13675168122

产品详情

双曲面搅拌机强化玻璃钢叶轮涡轮式搅拌器

双曲面搅拌机产品选型

GSI/QSI 型系列曲面搅拌机的选型完全相同，两种仅仅是安装方式的不同。和其他类型搅拌机的选型相同，曲面搅拌机的选型与设备所处的池型、容积、液体的深度、介质的浓度、温度及酸碱度 PH 等参数有关。

曲面搅拌机的选型主要依据：每台设备的有效服务面积来确定，并按照池长与池宽的比率不超过二倍的原则，可将长方形池划分为若干个相等的工作单元，以此确定搅拌机的数量。

对于水深超过 5 米或浓度超过规定的，在选型时应考虑加大功率或提高搅拌机的工作转速，以确保在大容量和高浓度的介质中达到搅拌效果。

双曲面搅拌机安装系统

曲面搅拌机的安装分为干式安装和湿式安装两种，不论何种安装形式均非常简单。

湿式安装的搅拌机可通过吊机或起吊架直接将搅拌机吊入制定位置，依靠设备自重定位，固定好电缆。（见湿式安装示意图）

干式安装的搅拌机先将减速机机架固定在工作桥上，然后只需依次安装传动轴，叶轮部件，并固定好电缆。（见干式安装示意图）

注意事项

- 1、安装前由合格电工检查电机、设备，并确定转向，叶轮离池底的***小工作距离应 300mm，且池底保持平整，结实，池内无建筑垃圾；
- 2、如果设备长时间不运行，重新启动时要防止淤积造成叶轮堵塞而损坏电机；
- 3、在封闭式池中要考虑到叶轮的进出口尺寸；
- 4、无论何种安装方式，应注意水下电缆要固定好，防止磨损；
- 5、使用前应仔细阅读产品安装使用维护说明书。

双曲面搅拌机强化玻璃钢叶轮涡轮式搅拌器

双曲面搅拌机强化玻璃钢叶轮涡轮式搅拌器