

汇通厂家专业生产橡胶遇水膨胀胶条止水条

产品名称	汇通厂家专业生产橡胶遇水膨胀胶条止水条
公司名称	河北汇通工程橡胶有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:汇通 型号:多种 产地:广西
公司地址	河北省衡水市桃城区橡胶城6区18号2栋1-2层（注册地址）
联系电话	18617952777

产品详情

止水条分制品型遇水膨胀止水条和腻子型遇水膨胀止水条。

制品型遇水膨胀止水条又称PZ制品型遇水膨胀止水条。它是一种既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀性能的新型防水材料。止水、防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。

我公司生产的制品型遇水膨胀止水条具有以下特点：

- 1、在橡胶遇水后会产生至少2-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。
- 2、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。
- 3、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏封止水材料，不仅用量节能，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性、而化学性能和耐老化性能良好。
- 4、它主要应用与盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。

供货时可分别做成截面为10*25、10*30、10*40、20*30、15*20、R15*R10等规格。长度按用户要求。

腻子型遇水膨胀条又称PN腻子型遇水膨胀橡胶止水条。是以十余种材料经密炼、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。

该产品具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵

因沉降而出现的新的微小裂缝，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐性能最佳。广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程、伸缩缝、裂缝。