

# 温湿度远程监控的红外球机

产品名称	温湿度远程监控的红外球机
公司名称	佛山市羽瞳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教羊额村委会周地工业区永安路9号之48（注册地址）
联系电话	13711220245

## 产品详情

带温湿度监控的200万像素高清红外球机，IP66防护等级，可广泛应用于需要温湿度远程高清监控的场所，并对图像质量具有较高要求，希望看清目标物的各种细节，如：冷库、环境动力机房、粮仓、种植大棚、养殖所等场所。温湿度数据直接叠加在图像上，简单直观，方便本地或远程实时监控数据。网络摄像还有DTU数据传输功能，可以把温湿度数据传送给远端的数据服务器，方便用户进行二次开发。

### 产品主要特性

一 外置数字传感器探头温湿度探测部分：

1. 相对湿度精度  $\pm 3\%$
2. 相对湿度测量范围0~100%
3. 温度测量精度  $\pm 0.4$
4. 温度测量范围-40~+125
5. 相对湿度精度  $\pm 3\%$
6. 通信方式：有线RS232
7. 波特率：9600bps
8. 通信协议：YianTime
9. 工作电压：DC9~15V，推荐DC12V
10. 功耗：2W

11. 传感器连接线长度：4米

## 二 监控摄像部分：

1. 高性能处理器，支持双码流，主码流最高：1080p/25fps
2. 采用200万 1/3英寸SONY图像传感器，超大光圈，配合3D降噪功能，使夜间监控效果更出色
3. 内置防浪涌及雷击保护装置，有效防止6000V瞬时电压
4. 采用低功耗高效节能红外灯，采用倍率与红外灯功率匹配算法，夜视效果更均匀
5. 采用红外灯加热，直排式散热及循环风道设计，能适应-40~60 的使用环境
6. 一体化结构设计，金属外壳，容易散热，更坚固、耐用
7. 可内置SD存储卡，最大支持256G
8. PC客户端可支持5000个远程设备查看
9. 手机客户端支持安卓、IOS，同一设备不限同时观看人数
10. 内置DTU功能，轻松传输温湿度数据
11. 可外接扩展UART数据传输
12. 可定时抓拍图片，间隔抓拍图片发送FTP服务器、TF卡或云空间存储
13. 支持ONVIF协议、GB28181协议

## 产品参数

### 参数分类 机芯

参数	参数值
图像传感器	1/3" SONY逐行扫描 CMOS
最大图像尺寸	1920*1080
3D降噪	支持
增益控制	自动/手动
电子快门	1/2 - 1/20,000s，支持慢快门
日夜模式	自动ICR滤光片彩转黑
信噪比	50dB
白平衡	自动、室内、室外、钠灯模式、手动
最低照度	0.1Lux（彩色模式）；0.01Lux（黑白模式）0 Lux（红外灯开启）

### 镜头

聚焦模式	自动
焦距	4.6mm-83mm 自动聚焦