

# 功率探头 NRP-Z21探头 罗德施瓦茨

产品名称	功率探头 NRP-Z21探头 罗德施瓦茨
公司名称	广州顺风仪器有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:R&S 罗德施瓦茨 型号:R&S NRP-Z11 地址:东莞市
公司地址	广州市增城区小楼镇泰安路8号
联系电话	15920845969

## 产品详情

出售R&S NRP-Z11 10M~8G 功率探头 NRP-Z21探头 R&S 罗德施瓦茨

成色九成新

联系人：罗路平 15920845969业务电话，希望广大需求顾客，建议电议.

联系QQ: 599201556 24小时在线专业为您服务。

电源：66311B，66319B，2303，2306，66309D，E3644A，66312A，

NRP Z11

R&S USB 功率传感器

型号：NRP-Z11

工作频率：10 MHz - 8 GHz

功率范围：-67 dBm to +23 dBm

操作方式

1.与R&S 功率计 基本装置链接测试

2链接笔记本电脑/ PC通过USB测试

便宜出售NRP-Z11,NRP-Z11 USB功率探头

NRP-Z11传感器类型 三路径的二极管传感器（需要触发器设置）

频率范围 10 MHz 至 8 GHz (R&S NRP-Z11) , 10 MHz 至18 GHz

(R&S NRP-Z21) RF 连接头 N（阳头）功率测量范围 200 pW 至

200 mW ( - 67 dBm 至 +23 dBm) 测量功能 稳定态和周期性的已

调制信号 连续平均 突发脉冲平均 时隙波形显示 波形显示

(Scope) 波形显示 测量窗口 40us至200ms 功率测量精度

0.04至0.2dB 相对功率测量精度 0.02至0.2dB 显示噪声 \*\*\*小

60pW 平均滤波器 AUTO OFF (固定平均因子) AUTO ON (连续的

自适应的) AUTO ONCE (自动的固定的once) 触发方式 总线、外

部、内部、立即、保持 衰减校正 通过一个固定的因子（偏移的

dB值）校正测量结果 - 100.000 dB 至 +100.000 dB S-参数校

正 功能 通过将一个部件的s-参数数据设置下载到传感器的方法

，计及传感器的前端所连接的该部件。

东莞市捷鑫仪器专业销售，租赁，回收二手频谱分析仪，信号源，网络分析仪，示

波器，无线电综合测试仪，音频分析仪,噪声系数分析仪，WIFI测试仪，手机综合测

试仪，EMI测试仪，天馈线分析仪，功率计，频率计，校准件，函数信号发生器，电

源，GPIB卡，万用表，衰减器等测试仪器公司擅长无线测试方案，可测试无线鼠标

，无线键盘，无线遥控器，无线抄表，RFID,误码分析测试BER，手机外壳测试（合

作伙伴有三星手机，黑莓手机，以及该品牌的众多代工厂），天线测试，路由器，

信号放大器，滤波器测试，广电产品，监控产品等众多电子产品的测试，欢迎各研发单位，方案公司，电子生产企业前来联系，洽谈购买业务。因为二手仪器的价格是全新进口仪器价格的30%左右，二手仪器可以为各企业省去70%的仪器成本，享有同样的售后服务，二手仪器没有货期，随时采购随时使用，经济实惠。