污泥除臭剂 污泥臭味消除剂

产品名称	污泥除臭剂 污泥臭味消除剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂生产有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:蓝峰助剂 型号:LF-1003 产地:广东 佛山
公司地址	南海区丹灶镇工业大道庄边段厂房之2
联系电话	0757-1382556-5835 13825565835

产品详情

污泥除臭剂 污泥臭味消除剂 污泥有机物清除剂

产品概述　　咨询热线 13825565835

硫化物去除剂通过吸附H2S和硫醇液体以此减少矿物油产品中气体表面的硫化物含量。可用于含有硫化物的水性油体系中，H2S和硫醇还通过与去除剂反应从而中和其产生的臭味，以此控制废气进入大气中。反应机理是硫元素被化学束缚从而不能释放出臭味。主要成分是低分子聚合物，它通过与硫化物、硫醇发生化学反应，从根本上解决臭味问题。

性能参数

项目	指标
外观	无色至淡黄色透明液体
PH(0.1%水溶液)20°C	9-10
比重20°C	1.13-1.19
折射率20°C	1.477-1.486
粘度20°C	270-400mpa
除硫率%	98%

产品特点

适用于各种性质的含硫原油

具有油溶性-水中分散特性，对油和水及气态H2S及有机硫能全方位的作用；在多项介质的环境，对H2S选择性好，除硫效率高；

加药量小，反应快，脱硫效果显著，降低幅度大。

产品对钢铁几乎无腐蚀；

产品不含盐，不易造成析盐；

加注工艺简单。加药主要通过计量泵，能耗很小；脱硫剂在常温下就可以发生脱硫反应。

原油脱硫剂反应后，生成物性能稳定，受热不易分解，能生物降解；生成物为水溶性稳定的有机多硫化合物，在联合站破乳脱水工艺处理后，随水排出-
可注回油井，或排入废水处理厂，不随原油带入炼油厂。

一、使用方法

在汽油、柴油等成品油或液化气中脱除硫醇等有机硫化物。

用于工业废水中硫化物的脱除。

能分解工业废水中的有机物，如：有机合成过程中的废水、印染行业的废水等，能有效降低水中的COD和BOD。

在脱硫系统中使用本产品工艺时操作简单，不改变原工艺流程和设备的前提下，具有脱硫效率高、用药量少、再生好、不堵塔、不腐蚀设备等特点。

二、本品可直接与含硫原油混合脱硫，添加量根据含硫量确定，对于高硫原油建议添加量3~7‰之间。

三、本品可以在储存容器或装卸过程中使用，将其注入到已经加热至20 °C-70
°C的燃料中。燃料的温度在40 °C以上时去除剂的效率更高。

四、包装运输

本品用25KG/200Kg塑料桶包装或根据客户需求定制，储存于阴凉避光处，有效期为十二个月