

# PE-ZKW8X8阻燃束管现货，锐华专业做束管

产品名称	PE-ZKW8X8阻燃束管现货，锐华专业做束管
公司名称	泰安市锐华机械设备有限公司
价格	.70/米
规格参数	
公司地址	万官大街399号
联系电话	17660257583

## 产品详情

PE-ZKW8\*8阻燃束管现货，锐华专业做束管

PE束管价格 PE-ZKW8\*8束管 束管滤水器 束管粉尘过滤器 多芯束管厂家

PE-ZKW8\*8阻燃束管或称管缆，由若干根半硬（可扰）软管（以下简称芯管）组合后，外部挤包外护套（以下简称护套）而成。目前广泛应用在石化系统的气动控制、煤矿井下气体监测用途的束管监测系统。24小时销售电话：17660257583（微信同号）

PE-ZKW8\*8阻燃束管分类：

规格          芯管规格 束管芯数 护套厚度

8\*1          8      1   1.2 ± 0.2

8\*2          8      2   1.3 ± 0.2

8\*3          8      3   1.4 ± 0.2

8\*4          8      4   1.4 ± 0.2

8\*4          8      6   1.4 ± 0.2

PE-ZKW8\*8阻燃束管根据管径可分为 8mm 10mm

PE-ZKW8\*8阻燃束管根据管芯数量分类可分为 1芯 2芯 3芯 4芯 5芯 7芯 8芯 10芯 12芯 16芯 19芯

PE-ZKW8\*8阻燃束管基本性能：

1、PE-ZKW8\*8阻燃束管可弯曲性：束管可弯曲的曲率半径必须小于外形尺寸的10倍；

2、PE-ZKW8\*8阻燃束管耐压强度：耐压试验必须符合使用压力要求,气动控制束管耐压试验必须 1.0 MPa,抽气监测束管耐压试验必须 0.4MPa (耐真空试验必须 103KPa),气体输送束管试验必须 0.6MPa,多功能束管中的气体束管软管必须符合以上相应要求；

3、PE-ZKW8\*8阻燃束管拉伸强度：一般根据使用要求可分为 12.0MPa、 9.0MPa、 6.0MPa、 4.0 MPa四个等级；

以上就是我讲的PE-ZKW8\*8阻燃束管的一些基本知识，如果矿上想购买束管的朋友欢迎拨打电话选购，我们会以最优质的质量和最满意的服务为你们提供保障！！

联系人：周君悦

24小时销售电话：17660257583(微信同号)

QQ号：3531924506

地址：中国.山东.泰安万官路399号