

螺栓汽轮机加热棒，软硬都可以非标定制

产品名称	螺栓汽轮机加热棒，软硬都可以非标定制
公司名称	盐城市亚能电热电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	亚能:16*500 yn:220V 江苏盐城:1kw
公司地址	盐城市宝才工业园区
联系电话	0515-88465000 13770143434

产品详情

咨技术要求

(一) 汽轮机螺栓电加热器应符合下列要求：

1、电加热器所用原材料应符合下列要求：

绝缘材料氧化镁的成份应符合HG3-1294-80《氧化镁》规定；

氧化镁须经烘干后使用；

电加热器所用的电热材料为0Cr18Ni9Ti高电阻电热合金丝，其工作温度为400℃，技术要求按GB1234《高电阻电热合金》规定；

电加热器保护套管材料为1Cr18Ni9Ti耐热不锈钢管。其技术要求按YB804《不锈钢耐酸钢无缝钢管》规定。使用其它材料由制造厂与用户商定；

电加热器用的保护套管内部去除毛刺后，再用汽油或煤油清洗干净，并吹干后才能使用。

2、电加热器成品应符合下列要求：

电加热器的额定工作电压为220±20V。直流100V，低压50V；

电加热器插入长度在1m以内的，其中心线直线度不大于±0.3mm；插入长度在1-2m的，其中心线直线度不大于±0.4mm；

插入部分直径偏差为-0.20mm/-0.50mm；

插入部分长度偏差为 $\pm 5\text{mm}$ ，发热长度偏差为 $\pm 5\text{mm}$ ，底部冷端长度为25-30mm；

电加热器在使用时要求发热均匀，不允许有局部过热现象。