

# 高密度聚乙烯膜料产品 HDPE 6098

产品名称	高密度聚乙烯膜料产品 HDPE 6098
公司名称	淄博顺程经贸有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:齐鲁牌 型号:HDPE 6098 产地:齐鲁石化
公司地址	临淄区怡海国际
联系电话	13518631168

## 产品详情

### 齐鲁石化HDPE(DGDA6098) 技术参数

项目 质量指标 试验方法 断裂伸长率, % 500 GB/T 1040 粉末灰分, % 0.05 GB/T 9345  
拉伸屈服强度, MPa 21 GB/T 1040 密度, kg/m<sup>3</sup> 0.946~0.953 GB/T 1033 清洁度, 色粒, 个/kg 11~20  
清洁度, 杂粒, 个/kg 41~60 熔体流动速率, g/10min I:21.6kg 8~15 GB/T 3682 鱼眼,0.4mm, 个/1520cm<sup>2</sup>  
26~40 GB/T 6595 鱼眼,0.8mm, 个/1520cm<sup>2</sup> 3.1~8 GB/T 6595

商标名称: 齐鲁

型号规格: DGDA6098

包装方式: 聚丙烯编织袋25公斤/袋

加工方式: 挤出

主要用途: 高强薄膜

应用行业: 工业、农业、民用

聚合类型: 均聚

参考价格: 面议

供货厂家: 齐鲁石化

执行质量标准: Q/SH002.07.96-1998

“齐鲁”牌HDPE系采用美国联合碳化物公司（UCC）Unipol低压气相流化床专利技术，以乙烯为主要原料，以丙烯、丁烯-1、己烯-1为共聚单体，利用UCC公司的S-2、S-9或M型专利催化剂，可以生产乙烯均聚、丙烯共聚、丁烯-1共聚以及己烯-1共聚等四大类28个牌号的产品。生产能力14万吨/年。DGDA 6098 主要用途: 薄膜级，具有分子量分布宽，韧性和强度优良等特点。可制作高强度薄膜、微膜，具有良好的着色性、印刷性和密封性，防潮、防油、防化学腐蚀。主要用于生产购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜等。性能与日本的7000F、韩国的F600相近。