

石油产品倾点、浊点 上海博立

产品名称	石油产品倾点、浊点 上海博立
公司名称	上海博立仪器设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海博立 型号:SYP1016-1B/1C 规格:SYP1016
公司地址	嘉定区安亭镇墨玉路185号
联系电话	021-62845849 13564335341

产品详情

品牌	上海博立	型号	SYP1016-1B/1C
规格	SYP1016	外形尺寸	宽54 × 深58 × 高26 (mm)
重量	42 (Kg)	产品用途	石油产品倾点浊点试验器

&产品简介applications本仪器是按照astm d97、gb/t3535 - 91《石油倾点测定法》、gb/t6986 - 91《石油浊点测定法》的标准规定设计制造。用于石油产品倾点、浊点的测定试验。

&性能特点features

两槽四孔，密封式槽使酒精不挥发，装有排液管。

第一槽常温~-70；第二槽常温~-70，并在范围内可调。各槽的控温精度 ± 0.3 （一般 ± 0.1 ）。压缩机制冷，高性能主机，使用寿命长。降温速度快，震动小，低功耗，节能。双排数显pid模糊智能控温，浴温控制精度 ± 0.3 （一般可达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ）。本仪器拥有国家技术专利，仿制必究。

符合美国astm

d97国际标准，体积和重量减少60%，降温快，隐形分体使噪声更轻微，搬动运输维护方便，寿命长。

密封式浴槽不必重复加酒精，与国内甚至国外同类仪器相比，变压缩机制冷剂控制，功耗节约60~70%，平均每小时节约1.2度电，控度精度高。

出于计量上的可启动内部程序对温控仪示值进行计量和修正,最小修正值 ± 0.1 。

syp1016-1b-40 35分一体台式两槽四孔

syp1016-1c-70 45分一体台式两槽四孔

功耗：260 w

控温精度：± 0.3

电源：220v ± 22v 50hz ± 1hz 整机尺寸：宽54 × 深58 × 高26

&技术参数technicaldata

参数data 型号type	浴温可达	降温时间	式样	功率	控温精度	电源	外形尺寸 (cm)
syp1016-1b	-40	35分	一体台式	260w	± 0.3	220v ± 22v 50hz ± 1hz	宽54 × 深
syp1016-1c	-70	45分	两槽四孔	460w			
syp1016-2c	-70	50分	柜式四槽八孔	830w	± 0.3		宽95 × 深
syp1016-2d	-70	50分	柜式六槽十二孔	850w			
syp1016-2e	-70	50分	柜式四槽十六孔	1100w			