

搅拌站罐顶除尘器仓顶除尘设备

产品名称	搅拌站罐顶除尘器仓顶除尘设备
公司名称	河北省廊坊市固安县鑫滤达滤清器厂
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城王龙开发区
联系电话	86-0316-6228011 15132655020

产品详情

一、经常检查除尘器的运转情况，特别是刚开始的几个星期。

注意：以下事项检查至少应该在六个月内完成一次。

- 1、检查振动电机。
- 2、检查开始滤芯。
- 3、检查外部密封及卡箍。
- 4、每天根据除尘情况，即使按动振动电机的按钮，使附着的滤芯上的粉尘脱落。

二、清洗及更换滤芯。

1、取下顶盖（轻拿轻放），拆下振动电机座，使用专用扳手（随机）取消滤芯，清洗或更换。重复安装滤芯时，反顺序重复操作。

搅拌站灌顶除尘器是一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个滤芯，扎紧在上端1个振动器的吊架上，定时震动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内。

搅拌站罐顶除尘器的滤尘是通过滤芯进行的，滤芯材料玻纤，当含尘空气通过时，即可有效的使用固相与气相分离开来，玻纤的滤芯是一种多孔性的滤尘材料，当气流通过时，由

于震动作用、使气流中的微粒吸附在滤芯上或沉降下来，净化后的空气即可排出，为了清除附着和沉入滤芯的灰尘，在每班通风机停止运行时（每隔约2-4小时）顺序振动除尘器，每次振动5下左右。

搅拌站罐顶除尘器的具体参数

品牌：鑫滤达

过滤面积：24平方

滤芯数量：14支

电机功率：500瓦

颜色：黄色

材质：碳钢（可根据要求定做更多类型除尘器）

适应类型：水泥搅拌站、沥青搅拌站、煤灰石灰粉搅拌站