

FIG602型由壬、602型高压锤击由壬

| | |
|------|--|
| 产品名称 | FIG602型由壬、602型高压锤击由壬 |
| 公司名称 | 景县杜桥鸿峰橡塑制品厂 |
| 价格 | 66.00/套 |
| 规格参数 | 压力:6000psi 测试压力:9000psi 颜色:黑色 橙色 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县杜桥镇前杜桥村（经营场所） |
| 联系电话 | 0318-7769392 15127863765 |

产品详情

我厂是一家专业生产FIG602由壬的生产厂家，欢迎广大客户前来指导参观。

FIG602型高压锤击由壬装有弹性丁腈橡胶密封环，用于密封并保护由壬钢对钢的配合

本产品推荐用于歧管管线连接，车载及泥浆输送场合，可用于无压密封由壬。采用对焊Sch.80.

| | |
|------|-----------|
| 品名 | FIG602型由壬 |
| 压力 | 6000psi |
| 测试压力 | 9000psi |
| 颜色 | 黑色螺母，橙色零件 |

6000psi cold working pressure

Recommended service

Manifold line connections and mud service

Features

Replaceable ,lip-type seal provides primary seal ,protects secondary metal-to-metal seal , and minimizes flow turbulence

Butt-weld available

Available for sour gas service at 6000psi cold working pressure

See specifications tables (pages WUIA to WU6A) for sizes , dimensions, weights, materials, and part numbers

| 标称管道尺寸 | | 总长 | | 锥口孔 | | 螺母半径 | | 材料 | 螺母 | 零件 | 重量 | |
|--------|-------|----------|--------|-----|-----|--------|-------|-----|------|-------|------|--|
| In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | Nut | Subs | IBS | KGS | |
| 1 | 25.4 | 3 -17/32 | 89.7 | 1/4 | 6.4 | 2-5/16 | 58.75 | SF | SF | 3.5 | 1.6 | |
| 2 | 50.8 | 5-1/4 | 133.3 | 1/4 | 6.4 | 3-9/16 | 90.5 | SF | SF | 13.25 | 5.9 | |
| 3 | 76.2 | 6-3/8 | 161.92 | 3/8 | 9.5 | 4-5/8 | 117.5 | SF | SF | 21.0 | 9.5 | |
| 4 | 101.6 | 8-1/16 | 208.0 | 3/8 | 9.5 | 5-1/4 | 133.4 | SF | SF | 33.0 | 15.0 | |