

河北3寸FIG602型高压锤击由壬价格报价

产品名称	河北3寸FIG602型高压锤击由壬价格报价
公司名称	景县杜桥鸿峰橡塑制品厂
价格	88.00/套
规格参数	压力:6000psi 测试压力:9000psi 组成:公头母头 螺母
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇前杜桥村（经营场所）
联系电话	0318-7769392 15127863765

产品详情

我厂是一家专业生产FIG602由壬的生产厂家，欢迎广大客户前来指导参观。

FIG602型高压锤击由壬装有弹性丁腈橡胶密封环，用于密封并保护由壬钢对钢的配合

本产品推荐用于歧管管线连接，车载及泥浆输送场合，可用于无压密封由壬。采用对焊Sch.80.

品名	FIG602型由壬
压力	6000psi
测试压力	9000psi
颜色	黑色螺母，橙色零件

6000psi cold working pressure

Recommended service

Manifold line connections and mud service

Features

Replaceable ,lip-type seal provides primary seal ,protects secondary metal-to-metal seal , and minimizes flow turbulence

Butt-weld available

Available for sour gas service at 6000psi cold working pressure

See specifications tables (pages WUIA to WU6A) for sizes , dimensions, weights, materials, and part numbers

标称管道尺寸		总长		锥口孔		螺母半径		材料	螺母	零件	重量	
In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	Nut	Subs	IBS	KGS	
1	25.4	3 -17/32	89.7	1/4	6.4	2-5/16	58.75	SF	SF	3.5	1.6	
2	50.8	5-1/4	133.3	1/4	6.4	3-9/16	90.5	SF	SF	13.25	5.9	
3	76.2	6-3/8	161.92	3/8	9.5	4-5/8	117.5	SF	SF	21.0	9.5	
4	101.6	8-1/16	208.0	3/8	9.5	5-1/4	133.4	SF	SF	33.0	15.0	