

# 人工气候培养箱

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 人工气候培养箱             |
| 公司名称 | 安阳农投行生物科技有限公司       |
| 价格   | .00/个               |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 汤阴县宜沟镇胜利街446号（注册地址） |
| 联系电话 | 17637907168         |

## 产品详情

人工气候培养箱产品介绍：

适用于农林研究、植物的生长组织培养、生命科学、制药等领域的基础研究和质量检验。产品特点：1. 智能控制器采用CPU微处理器进行PID控制，温度湿度数据精确可靠。2. 温度控制系统中的环境温度监控装置可自动控制制冷系统的工作状态，有效地保证了设备的长期连续运行。3. 制冷系统采用压力平衡控制，既提高了性能指标，又降低了功耗。4. 主要部件均采用了进口优质器件，确保设备的稳定性和可靠性。5. 断电记忆功能，保证实验的连续性。6. 合理的水处理系统，真正做到无排水。7. 具有超温报警、限温保护等功能。

产品参数：

| 型号              | 人工气候箱KRQ系列（液晶温度控制器） |              |                     |              |                  |              |
|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
|                 | KRQ-250A            | KRQ-250P     | KRQ-300             | KRQ-300P     | KRQ-400          | KRQ-400P     |
| 容积              | 200L                |              | 300L                |              | 400L             |              |
| 电源电压            | AC 220V 50Hz        |              |                     |              |                  |              |
| 控温范围            | 无光照：0 ~ 50          |              | 有光照：10 ~ 50         |              |                  |              |
| 恒温波动度           | ± 1.0               |              |                     |              |                  |              |
| 温度分辨率           | 0.1                 |              |                     |              |                  |              |
| 温度均匀度           | ± 2.0               |              |                     |              |                  |              |
| 湿度范围            | 50 ~ 90%RH          |              |                     |              |                  |              |
| 湿度分辨率           | 1%RH                |              |                     |              |                  |              |
| 湿度波动度           | 5%RH                |              |                     |              |                  |              |
| 光照度             | 五级可调<br>0 ~ 12000LX |              | 六级可调<br>0 ~ 18000LX |              | 0 ~ 20000LX      |              |
| 程序控制            | 无                   | 99 × 30 × 99 | 无                   | 99 × 30 × 99 | 无                | 99 × 30 × 99 |
| 小时 × 段数<br>× 周期 |                     |              |                     |              |                  |              |
| 内胆尺寸(m)         | 500 × 600 × 850     |              | 480 × 580 × 1080    |              | 520 × 670 × 1150 |              |

m)

外形尺寸(m) 820 × 820 × 1565

800 × 810 × 1750

840 × 900 × 1850

m)

工作方式 连续

载物托架 3块

4块

(标配)